



ECLAIRMAG

ECRAN CONTROLE THERMO. KNX LL

Nos produits > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > ECRAN CONTROLE THERMO. KNX LL

https://eclairmag.fr/bticino_ecran_controle_thermo_knx_ll_100496517.html

Description courte

Marque : COFREL -B TICINO-LEGRAND

Fabricant : COFREL -B TICINO-LEGRAND

Référence :COFBTLN4691KNX

Bticino - Ecran 1,6pouces de contrôle de thermorégulation BUS KNX Livinglight avec 4 boutons-poussoirs et 1 sonde de température



Description

Bticino - Ecran 1,6pouces de contrôle de thermorégulation BUS KNX Livinglight avec 4 boutons-poussoirs et 1 sonde de température

Description

Caractéristiques générales

Solutions pour pilotage du bâtiment - gestion de la température BUS/KNX

Caractéristiques

Écrans 1,6" de contrôle de thermorégulation

- Écrans 1,6" avec 4 boutons-poussoirs en face avant et doté d'une sonde de température
- Permettent le contrôle d'un système de chauffage / climatisation (ventilo-convecteur, ventilateur, vanne pour chauffage ou climatisation, charge électrique, ...)
- A associer avec un contrôleur réf. 0 026 97 ou 0 490 41
- Permettent de :
 - visualiser la température ambiante dans l'unité souhaitée
 - ajuster la consigne de température et/ou modifier la vitesse de ventilation

- sélectionner le mode de fonctionnement (confort, protection)

Version Livinglight

- A équiper d'une plaque Livinglight et d'un support

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	COFREL -B TICINO-LEGRAND	
Ean13	8005543567975	
Référence fabricant	BTLN4691KNX	
Caractéristiques produit	avec affichage	Oui
	avec affichage LED	Oui
	avec thermostat d'ambiance	Oui
	couleur	Noir
	couplage au bus inclus	Oui
	EAN BOITE	8005543567975
	finition de la surface	Non applicable
	Hauteur BOITE (mm)	60
	Hauteur CARTON (mm)	125
	indice de protection (IP)	Ip20
	Largeur BOITE (mm)	54
	Largeur CARTON (mm)	365
	matériau	Plastique
	mode de pose	Encastré
	nombre de points d'actionnement	4
	nombre de touches	2
	numéro RAL (équivalent)	9011
	Poids BOITE (g)	48
	Poids CARTON (g)	5960
	Profondeur BOITE (mm)	58
	Profondeur CARTON (mm)	565
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	55
	qualité du matériau	Thermoplastique
	système de bus KNX	Oui
	traitement de la surface	Non traité
	Volume BOITE (dm3)	0,188
	Volume CARTON (dm3)	26
	Document(s)	
	Guide des solutions bus/knx	
	Programme mosaïc : solutions de pilotage de l'éclairage	
	Page commerciale (p.976)	
	Guide des solutions bus/knx	
	Programme mosaïc : solutions de pilotage de l'éclairage	
Ean13	8005543567975	
Fournisseur	COFREL -B TICINO-LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	162005824	

Images du produit

