



ECLAIRMAG

HIDRO CHROME GU5,3 IP20/65

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire étanche > HIDRO CHROME GU5,3 IP20/65

<https://eclairmag.fr/alic-hidro-encastre-gu5-3-ip20-65-vol-1-rond-fixe-chrome-lampe-non-incl-100222363.html>

Description courte



Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI4066

Encastré GU5,3, IP20/65, autorisé Volume 1, rond, fixe, chromé, lampe non fournie

Description

Encastré GU5,3, IP20/65, autorisé Volume 1, rond, fixe, chromé, lampe non fournie

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | ARIC | |
| Ean13 | 3170070040668 | |
| Référence fabricant | 4066 | |
| Caractéristiques produit | Utilisation | intérieure |
| | IP | IP20/65 |
| | IK | IK02 |
| | Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| | Résistance au feu | 850°C |
| | Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| | Matières / Coloris n°1 | corps aluminium chromé brillant |
| | Matières / Coloris n°2 | verre de protection |
| | Orientation du produit | fixe |
| | Nombre et type de source | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |
| | Douille / Culot | GU5,3 |
| | Puissance nominale / absorbée | 1 x 50 W |
| | Tension / Fréquence / Intensité | 12 V |
| | Driver / Alimentation | appareillage non fourni |
| | Température d'utilisation | 20 °C / +40 °C |
| | Poids net | 175 gr |
| | Compatible minuterie | OUI |
| | Compatible détection | OUI |
| | Applications spécifiques | Salle d'eau : autorisé Vol.1 Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012. |
| | Autres commentaires | Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond. |
| | nombre de lampes/modules | 1 |
| | tension nominale (Un) (V) | 12 |
| | puissance de lampe acceptée (W) | 50,00 |
| | diamètre externe (mm) | 86,00 |
| | hauteur/profondeur (mm) | 134,00 |
| | matériau du boîtier/corps | aluminium |
| | douille | GU5,3 |
| | répartition lumineuse | symétrique |
| | couleur du boîtier/corps | chrome |
| | type de tension | AC/DC |
| | classe de protection | III |
| | indice de protection (IP) | IP65 |
| | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK02 |
| réglabilité | non ajustable | |
| QC Boite | 1 | |
| QCT | CT | |
| QC Carton | 50 | |
| Document(s) | | |
| • Cmc | | |
| • Fiche | | |
| • Notice | | |
| • Fiche | | |
| Ean13 | 3170070040668 | |
| Fournisseur | ARIC | |
| Référence Odelec-Nollet | 108001691 | |

Images du produit



APPAREIL VENDU
SANS LAMPE

PAS DE CONE

