



ECLAIRMAG

# ZAO 01 BLC A/LED 6W/3000K

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Spot - Câble tendu > ZAO 01 BLC A/LED 6W/3000K

<https://eclairmag.fr/eric-zao-01-spot-sur-patere-gu10-blanc-a-lpe-led-6w-3000k-500lm-incl-100222918.html>

## Description courte

---

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI0221

Spot sur patère GU10, blanc, avec lampe LED 6W 3000K 500 lumens 15000H fournie



## Description

---

Spot sur patère GU10, blanc, avec lampe LED 6W 3000K 500 lumens 15000H fournie

# Informations complémentaires

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000   |
| Marque                   | ARIC   |
| Ean13                    | 3170070002215  |
| Référence fabricant      | 0221   |
|                          | nombre de lampes/modules 1   |
|                          | puissance du système (W) 5,70  |
|                          | puissance de lampe acceptée (W) 6,00                                 |
|                          | diamètre externe (mm) 54,00  |
|                          | largeur (mm) 83,00   |
|                          | hauteur/profondeur (mm) 146,00                                       |
|                          | tension nominale (Un) (V) 230  |
|                          | flux lumineux utile (lm) 500   |
|                          | température de couleur (K) 3000                                      |
|                          | matériau du boîtier/corps aluminium                                  |
|                          | répartition lumineuse symétrique                                     |
|                          | couleur du boîtier/corps blanc                                       |
|                          | type de tension AC   |
|                          | classe de protection II  |
|                          | douille GU10   |
|                          | indice de rendu des couleurs CRI 80-89                               |
|                          | appareillage non requis  |
|                          | indice de protection (IP) IP20                                       |
|                          | Indice de protection contre les chocs (IK) IK02                      |
|                          | réglabilité rotatif  |
|                          | angle de faisceau faisceau moyen 20-40°                              |
|                          | Utilisation intérieure   |
|                          | IP IP20  |
|                          | IK IK02  |
|                          | Classe Classe 2 - double isolation                                   |
| Caractéristiques produit | Résistance au feu 850°C  |
|                          | Mode de montage Mur - surface (patère)                               |
|                          | Matières / Coloris n°1 corps aluminium blanc                         |
|                          | Matières / Coloris n°2 support : patère / barre / base acier         |
|                          | Orientation du produit orientable (rotatif) - 360 ° - 90 °           |
|                          | Nombre et type de source LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 1 lampe fournie |
|                          | Douille / Culot GU10   |
|                          | Puissance nominale / absorbée 1 x 6 W / 5.7 W                        |
|                          | Tension / Fréquence / Intensité 230 V ; 50/60 Hz ; 47 mA             |
|                          | Driver / Alimentation Direct sur réseau sans alimentation            |
|                          | LOR (Light Output Ratio) 100 %                                       |
|                          | Facteur de puissance 0,53  |
|                          | Température de couleur 3000 K  |
|                          | IRC / Ra 80 - 84   |
|                          | Faisceau 36 °  |
|                          | Flux lumineux total 500 lm   |
|                          | Efficacité lumineuse 88 lm/W   |
|                          | Température d'utilisation -20 °C / +40 °C                            |
|                          | Durée de vie moyenne 15000 h   |
|                          | Nbre de on/off 40000   |
|                          | Poids net 253 gr   |
|                          | Compatible minuterie OUI   |
|                          | Compatible détection OUI   |
|                          | DEEE 0,1 EUR   |
|                          | <b>Document(s)</b>   |
|                          | <a href="#">• Cmc</a>  |
|                          | <a href="#">• Fiche</a>  |
|                          | <a href="#">• Télécharger la fiche avec prix</a>                     |
| Ean13                    | 3170070002215  |
| Fournisseur              | ARIC   |
| Référence Odelec-Nollet  | 108001558  |
| Couleur                  | Blanc  |

## Images du produit

---

