



ECLAIRMAG

# ZURO 39W BEIGE A/TUBE T5 840

Nos produits > Éclairage > Éclairage extérieur > Enseigne - Signalétique > ZURO 39W BEIGE A/TUBE T5 840

<https://eclairmag.fr/eric-zuro-applique-ext-g5-ip44-ik07-basc-beige-a-tube-fluo-39w-840-3100lm-incl-100222009.html>

## Description courte

---

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI0367

Applique Extérieure G5 IP44 IK07 basculant, beige, avec tube fluo 39W/840 3100 lumens fourni



VISUEL INDISPONIBLE

## Description

---

Applique Extérieure G5 IP44 IK07 basculant, beige, avec tube fluo 39W/840 3100 lumens fourni

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070003670	
Référence fabricant	0367	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	puissance de lampe acceptée (W)	39,00
	puissance du système (W)	41,00
	largeur (mm)	66,00
	hauteur/profondeur (mm)	192,00
	tension nominale (Un) (V)	230
	longueur (mm)	923,00
	flux lumineux utile (lm)	3100
	température de couleur (K)	4000
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	couleur du boîtier/corps	beige
	appareillage	ballast électronique standard
	réglabilité	orientable
	classe de protection	I
	source lumineuse	lampe fluorescente
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	indice de protection (IP)	IP44
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	Utilisation	extérieure
	IP	IP44
	IK	IK07
	Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Mur - surface
	Matières / Coloris n°1	corps aluminium beige 1013
	Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
	Orientation du produit	basculant - 330 °
	Nombre et type de source	Fluorescence (tubes) - 1 lampe fournie
	Douille / Culot	G5
	Puissance nominale / absorbée	1 x 39 W / 41 W
	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 198 mA
	Driver / Alimentation	Ballast électronique appareillage intégré (non démontable)
	LOR (Light Output Ratio)	44 %
	Facteur de puissance	0,90
	Température de couleur	4000 K
	IRC / Ra	85 - 89
	Flux lumineux total	3100 lm
	Efficacité lumineuse	79 lm/W
	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
	Durée de vie moyenne	24000 h
	Poids net	2.87 kg
	Applications spécifiques	Eclairage des enseignes de magasins Eclairage des façades de magasins
	Recommandations d'installation	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
Autres commentaires	Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 0971).	
DEEE	0,13 EUR	
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Télécharger la fiche avec prix</a></li></ul>		
Ean13	3170070003670	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108001883	



