



ECLAIRMAG

COSMOS 01 BLC A/LED 6W/3000K

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Spot - Câble tendu > COSMOS 01 BLC A/LED 6W/3000K

<https://eclairmag.fr/eric-cosmos-01-spot-sur-patere-gu10-blanc-a-lpe-led-6w-3000k-500lm-incl-100222247.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI0406

Spot sur patère GU10, blanc, avec lampe LED 6W 3000K 500 lumens 15000H fournie



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Spot sur patère GU10, blanc, avec lampe LED 6W 3000K 500 lumens 15000H fournie

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070004066	
Référence fabricant	0406	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	puissance du système (W)	5,70
	puissance de lampe acceptée (W)	6,00
	largeur (mm)	90,00
	hauteur/profondeur (mm)	114,00
	longueur (mm)	143,00
	tension nominale (Un) (V)	230
	flux lumineux utile (lm)	500
	température de couleur (K)	3000
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	répartition lumineuse	symétrique
	couleur du boîtier/corps	blanc
	type de tension	AC
	classe de protection	I
	douille	GU10
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	appareillage	non requis
	indice de protection (IP)	IP20
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	réglabilité	rotatif
	angle de faisceau	faisceau moyen 20-40°
	Utilisation	intérieure
	IP	IP20
	IK	IK02
	Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Mur - surface (patère)
	Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003 brillant
	Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier 9003 brillant
	Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 ° - 90 °
	Nombre et type de source	LED SMD (GLASS LED) SEQUL - 1 lampe fournie
	Douille / Culot	GU10
	Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 5,7 W
	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 47 mA
	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
	LOR (Light Output Ratio)	100 %
	Facteur de puissance	0,53
	Température de couleur	3000 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	36 °
	Flux lumineux total	500 lm
	Efficacité lumineuse	88 lm/W
	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Durée de vie moyenne	15000 h	
Nbre de on/off	40000	
Poids net	234,5 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
DEEE	0,1 EUR	
	Document(s)	
	Cmc	
	Fiche	
	Télécharger la fiche avec prix	
Ean13	3170070004066	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108000001	



