



ECLAIRMAG

MURO-1 3 LED BLEU VP

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > MURO-1 3 LED BLEU VP

<https://eclairmag.fr/eric-muro-1-encastre-de-mur-led-100222903.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI1713

Encastré de mur LED



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Encastré de mur LED

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																
Marque	ARIC																																																																
Ean13	3170070017134																																																																
Référence fabricant	1713																																																																
Caractéristiques produit	<table><tr><td>diamètre d'encastrement (mm)</td><td>60,00</td></tr><tr><td>diamètre (mm)</td><td>67,00</td></tr><tr><td>tension nominale (Un) (V)</td><td>230</td></tr><tr><td>couleur de la lumière</td><td>bleu</td></tr><tr><td>matériau du boîtier/corps</td><td>plastique</td></tr><tr><td>couleur du boîtier/corps</td><td>chrome</td></tr><tr><td>indice de protection (IP)</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Utilisation</td><td>intérieure</td></tr><tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr><tr><td>IK</td><td>IK02</td></tr><tr><td>Classe</td><td>Classe 2 - double isolation</td></tr><tr><td>Résistance au feu</td><td>650°C</td></tr><tr><td>Mode de montage</td><td>Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement</td></tr><tr><td>Matières / Coloris n°1</td><td>corps polycarbonate (PC) chromé</td></tr><tr><td>Matières / Coloris n°2</td><td>diffuseur / vasque polycarbonate (PC)</td></tr><tr><td>Orientation du produit</td><td>fixe</td></tr><tr><td>Nombre et type de source</td><td>3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)</td></tr><tr><td>Puissance nominale / absorbée</td><td>1 x 0.3 W / 0.45 W</td></tr><tr><td>Tension / Fréquence / Intensité</td><td>230 V ; 50/60 Hz ; 23 mA</td></tr><tr><td>Driver / Alimentation</td><td>appareillage intégré (non démontable)</td></tr><tr><td>Facteur de puissance</td><td>0,07</td></tr><tr><td>Température de couleur</td><td>Bleu</td></tr><tr><td>Faisceau</td><td>Asymétrique à 10 °</td></tr><tr><td>Température d'utilisation</td><td>+10 °C / +35 °C</td></tr><tr><td>Durée de vie moyenne</td><td>35000 h</td></tr><tr><td>Nbre de on/off</td><td>17500</td></tr><tr><td>Poids net</td><td>69 gr</td></tr><tr><td>Compatible minuterie</td><td>OUI</td></tr><tr><td>Compatible détection</td><td>OUI</td></tr><tr><td>Applications spécifiques</td><td>Balisage</td></tr><tr><td>Câblage</td><td>Précâblage H03VVH2-F 2x0,75mm², 0,3m.</td></tr><tr><td>Autres commentaires</td><td>Ne nécessite pas de boîte d'encastrement. Installation cloison sèche.</td></tr></table>	diamètre d'encastrement (mm)	60,00	diamètre (mm)	67,00	tension nominale (Un) (V)	230	couleur de la lumière	bleu	matériau du boîtier/corps	plastique	couleur du boîtier/corps	chrome	indice de protection (IP)	IP20	Utilisation	intérieure	IP	IP20	IK	IK02	Classe	Classe 2 - double isolation	Résistance au feu	650°C	Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) chromé	Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	Orientation du produit	fixe	Nombre et type de source	3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Puissance nominale / absorbée	1 x 0.3 W / 0.45 W	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 23 mA	Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Facteur de puissance	0,07	Température de couleur	Bleu	Faisceau	Asymétrique à 10 °	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C	Durée de vie moyenne	35000 h	Nbre de on/off	17500	Poids net	69 gr	Compatible minuterie	OUI	Compatible détection	OUI	Applications spécifiques	Balisage	Câblage	Précâblage H03VVH2-F 2x0,75mm², 0,3m.	Autres commentaires	Ne nécessite pas de boîte d'encastrement. Installation cloison sèche.
diamètre d'encastrement (mm)	60,00																																																																
diamètre (mm)	67,00																																																																
tension nominale (Un) (V)	230																																																																
couleur de la lumière	bleu																																																																
matériau du boîtier/corps	plastique																																																																
couleur du boîtier/corps	chrome																																																																
indice de protection (IP)	IP20																																																																
Utilisation	intérieure																																																																
IP	IP20																																																																
IK	IK02																																																																
Classe	Classe 2 - double isolation																																																																
Résistance au feu	650°C																																																																
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement																																																																
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) chromé																																																																
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)																																																																
Orientation du produit	fixe																																																																
Nombre et type de source	3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)																																																																
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.3 W / 0.45 W																																																																
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 23 mA																																																																
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)																																																																
Facteur de puissance	0,07																																																																
Température de couleur	Bleu																																																																
Faisceau	Asymétrique à 10 °																																																																
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C																																																																
Durée de vie moyenne	35000 h																																																																
Nbre de on/off	17500																																																																
Poids net	69 gr																																																																
Compatible minuterie	OUI																																																																
Compatible détection	OUI																																																																
Applications spécifiques	Balisage																																																																
Câblage	Précâblage H03VVH2-F 2x0,75mm², 0,3m.																																																																
Autres commentaires	Ne nécessite pas de boîte d'encastrement. Installation cloison sèche.																																																																
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Cmc• Fiche• Télécharger la fiche avec prix																																																																
Ean13	3170070017134																																																																
Fournisseur	ARIC																																																																
Référence Odelec-Nollet	108002156																																																																
Couleur	Bleu																																																																



