



ECLAIRMAG

ENC. LUXMUR GX53 SANS LAMPE

Nos produits > Éclairage > Éclairage extérieur > Encastré mur - Plafond > ENC. LUXMUR GX53 SANS LAMPE

<https://eclairmag.fr/alic-luxmur-encastre-de-mur-exterieur-gx53-100222878.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence : ARI1842

Encastré de mur Extérieur GX53



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Encastré de mur Extérieur GX53

Description

LUXMUR est un encastré mural fonctionnant avec une douille GX53, particulièrement adapté pour l'éclairage de balisage des terrasses et des cheminements d'allée. Sa faible épaisseur de seulement 74mm en fait un encastré mural pratique à installer. Son recouvrement de 136mm laisse une marge suffisante par rapport à son encastrement de 84mm, qui ne nécessite pas de boîte d'encastrement supplémentaire. Avec son indice de protection IP67, sa résistance aux chocs IK10, et sa collerette en INOX 304, font du LUXMURE un encastré résistant, qualitatif et fiable dans le temps. Basé sur un culot GX53, il permet l'utilisation de différentes sources d'éclairage, permettant de choisir des sources avec différentes températures de couleur, différentes puissances ou différents faisceaux. Fourni avec un presse-étoupe et un câble HO5RN-F d'une longueur de 2m, le LUXMUR est simple et rapide à mettre en oeuvre.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070018421	
Référence fabricant	1842	
Caractéristiques produit	diamètre d'encastrement (mm)	114,00
	diamètre (mm)	136,00
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	matériau du boîtier/corps	plastique
	type de tension	AC
	source lumineuse	EV000628
	appareillage	non requis
	indice de protection (IP)	IP67
	Utilisation	extérieure
	IP	IP67
	IK	IK10
	Classe	Classe 2 - double isolation
	Résistance au feu	650°C
	Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
	Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique
	Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 304 (A2)
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
	Douille / Culot	GX53
	Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W
	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
	Variation	dépend de la lampe utilisée
	Poids net	602 gr
	Câblage	Précâblage H05RN-F - 2x1mm², 2,5m.
Autres commentaires	Verre de protection trempé 8mm.	
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Cmc• Fiche• Notice• Télécharger la fiche avec prix		
Ean13	3170070018421	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108002160	



