







## **ENC. DINA 16 LED BLANC 230V**

Nos produits > Éclairage > Éclairage extérieur > Encastré mur - Plafond > ENC. DINA 16 LED BLANC 230V

https://eclairmag.fr/aric-dina-encastre-de-mur-exterieur-led-100221096.html

## **Description courte**

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI0508

Encastré de mur Extérieur LED



**VISUEL INDISPONIBLE** 

## **Description**

Encastré de mur Extérieur LED

1

## Informations complémentaires

| Quantité d'unité Prix    | 0.000000  |  |
|--------------------------|---|--|
| Marque                   | ARIC  |  |
| Ean13                    | 3170070005087   |  |
| Référence fabricant      | 0508  |  |
|                          | flux lumineux utile (lm)                                | 40   |
|                          | largeur d'encastrement (mm)                             | 92,00  |
|                          | largeur (mm)  | 105,00   |
|                          | température de couleur (K)                              | 5000   |
|                          | tension nominale (Un) (V)                               | 220-240  |
|                          | matériau du boîtier/corps                               | aluminium  |
|                          | couleur du boîtier/corps                                | aluminium  |
|                          | indice de rendu des couleurs CRI                        | 70-79  |
|                          | indice de protection (IP)                               | IP54   |
|                          | appareillage  | driver LED tension constante   |
|                          | Utilisation   | extérieure   |
|                          | IP  | IP54   |
|                          | IK  | IK07   |
|                          | Classe  | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                           |
|                          | Résistance au feu                                       | 850°C  |
|                          | Mode de montage   | Encastré - nécessite une boite d'encastrement                                    |
|                          | Matières / Coloris n°1                                  | corps aluminium gris métal (alu) anodisé   |
|                          | Matières / Coloris n°2                                  | anneau / collerette / face inox 304 (A2)   |
|                          | Orientation du produit                                  | fixe  46 LED SMD 2925 1 riceuit / modulo intégré (non démontable)                |
| Caractéristiques produit | Nombre et type de source  Puissance nominale / absorbée | 16 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)  1 x 1.5 W / 1.2 W |
|                          | Tension / Fréquence / Intensité                         | 220-240 V; 50/60 Hz ; 23 mA  |
|                          | Driver / Alimentation                                   | Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)              |
|                          | LOR (Light Output Ratio)                                | 100 %  |
|                          | Facteur de puissance                                    | 0,23   |
|                          | Température de couleur                                  | 5000 K   |
|                          | IRC / Ra  | 70 - 79  |
|                          | Faisceau  | 110°   |
|                          | Flux lumineux total                                     | 40 lm  |
|                          | Efficacité lumineuse                                    | 33.33 lm/W   |
|                          | Température d'utilisation                               | -20 °C / +60 °C  |
|                          | Durée de vie moyenne                                    | 25000 h  |
|                          | Nbre de on/off  | 12500  |
|                          | Poids net   | 457.5 gr   |
|                          | Compatible minuterie                                    | OUI  |
|                          | Compatible détection                                    | OUI  |
|                          | Autres commentaires                                     | Diffuseur polycarbonate.   |
|                          | Document(s)   |  |
|                          | • Cmc<br>• Fiche<br>• Notice                            |  |
| 5.42                     | Télécharger la fiche avec prix                          |  |
| Ean13                    | 3170070005087   |  |
| Fournisseur              | ARIC  |  |
| Référence Odelec-Nollet  | 108001583   |  |
| Couleur                  | Blanc   |  |

29/05/2024



