



ECLAIRMAG

LUCIA 2 LED 15 GRIS/BLEU

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > LUCIA 2 LED 15 GRIS/BLEU

<https://eclairmag.fr/alic-lucia-2-encastre-led-100222205.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI5182

Encastré LED



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Encastré LED

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070051824	
Référence fabricant	5182	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	puissance de lampe acceptée (W)	1,00
	puissance du système (W)	1,10
	diamètre externe (mm)	30,00
	hauteur/profondeur (mm)	30,50
	couleur du boîtier/corps	aluminium
	couleur de la lumière	bleu
	matériau du boîtier/corps	plastique
	répartition lumineuse	symétrique
	classe de protection	III
	indice de protection (IP)	IP44
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	appareillage	driver LED courant constant
	angle de faisceau	faisceau très moyen 10-20°
	réglabilité	non ajustable
	Utilisation	intérieure
	IP	IP20/44
	IK	IK02
	Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
	Résistance au feu	650°C
	Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
	Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) gris métal (alu)
	Matières / Coloris n°2	dissipateur aluminium
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	1 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	1 x 1 W / 1.1 W
	Tension / Fréquence / Intensité	; 350 mA
	Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage non fourni
	Facteur de puissance	1,00
	Température de couleur	Bleu
	Faisceau	15 °
	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
	Variation	OUI - variation PWM
	Durée de vie moyenne	30000 h
	Nbre de on/off	15000
	Poids net	33 gr
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Applications spécifiques	Salle d'eau : autorisé Vol.1	
Recommandations d'installation	En cas d'alimentation avec borniers à vis, couper le connecteur et raccorder les fils Rouge au + et Noir au - du secondaire de l'alimentation. La taille des alimentations est incompatible avec le Ø26 du perçage de pose des LUCIA. Installer l'alimentation obligatoirement dans une partie démontable du plafond ou en passant par un trou adéquat à reboucher.	
Câblage	Précâblage 1m avec connecteur.	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cmc • Fiche • Notice • Télécharger la fiche avec prix 	
Ean13	3170070051824	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108003017	
Couleur	Bleu	



