



ECLAIRMAG

# LIZA 2 ET3 GRIS 1,2W/3000K

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Liseuse > LIZA 2 ET3 GRIS 1,2W/3000K

<https://eclairmag.fr/alic-liza-2-et3-liseuse-semi-encastree-led-100221260.html>

## Description courte

---

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI50251

Liseuse semi- Encastrée LED



VISUEL INDISPONIBLE

## Description

---

Liseuse semi- Encastrée LED

## Description

Liseuse semi- Encastrée LED

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070502517	
Référence fabricant	50251	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	puissance du système (W)	2,30
	longueur d'encastrement (mm)	62,00
	largeur d'encastrement (mm)	62,00
	longueur (mm)	80,00
	largeur (mm)	80,00
	flux lumineux utile (lm)	110
	hauteur/profondeur (mm)	415,00
	température de couleur (K)	3000
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	émission de lumière	direct
	matériau du boîtier/corps	acier
	répartition lumineuse	symétrique
	type de tension	AC
	classe de protection	II
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	indice de protection (IP)	IP20
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	appareillage	driver LED courant constant
	angle de faisceau	faisceau moyen 20-40°
	Utilisation	intérieure
	IP	IP20
	IK	IK07
	Classe	Classe 2 - double isolation
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Mur - semi-encastré
	Matières / Coloris n°1	support : patère / barre / base acier
	Matières / Coloris n°2	corps aluminium
	Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 °
	Nombre et type de source	1 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	1 x 1.2 W / 2.3 W
	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 25 mA
	Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
	LOR (Light Output Ratio)	100 %
	Facteur de puissance	0,41
	Température de couleur	3000 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	40 °
	Flux lumineux total	110 lm
	Efficacité lumineuse	47.83 lm/W
	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
	Durée de vie moyenne	30000 h
	Nbre de on/off	15000
Poids net	294 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Recommandations d'installation	Livré sans boîte. S'installe dans une boîte d'encastrement LEGRAND multimatériaux 1 poste, prof.50mm, réf.0 801 21.	
Autres commentaires	Avec interrupteur.	
<b>Document(s)</b>		
• <a href="#">Cmc</a>		
• <a href="#">Fiche</a>		
• <a href="#">Notice</a>		
• <a href="#">Télécharger la fiche avec prix</a>		
Ean13	3170070502517	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Noilet	108004230	
Couleur	Gris	



