



ECLAIRMAG

APPL.BASSE MONACO VERT ANT.

Nos produits > Éclairage > Éclairage extérieur > Applique - Hublot - Plafonnier > APPL.BASSE MONACO VERT ANT.

<https://eclairmag.fr/atic-monaco-appl-mur-ext-bas-ip43-ik02-vert-e27-100w-max-lampe-non-incl-100221089.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI3031

Applique murale Extérieure (bas) IP43 IK02, vert, E27 100W max., lampe non fournie



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Applique murale Extérieure (bas) IP43 IK02, vert, E27 100W max., lampe non fournie

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																						
Marque	ARIC																																																																						
Ean13	3170070030317																																																																						
Référence fabricant	3031																																																																						
Caractéristiques produit	<table><tr><td>nombre de lampes/modules</td><td>1</td></tr><tr><td>puissance du système (W)</td><td>100,00</td></tr><tr><td>tension nominale (Un) (V)</td><td>230</td></tr><tr><td>largeur (mm)</td><td>255,00</td></tr><tr><td>hauteur/profondeur (mm)</td><td>300,00</td></tr><tr><td>longueur (mm)</td><td>460,00</td></tr><tr><td>matériau du boîtier/corps</td><td>aluminium</td></tr><tr><td>douille</td><td>E27</td></tr><tr><td>couleur du boîtier/corps</td><td>vert</td></tr><tr><td>classe de protection</td><td>I</td></tr><tr><td>source lumineuse</td><td>EV000628</td></tr><tr><td>appareillage</td><td>non requis</td></tr><tr><td>indice de protection (IP)</td><td>IP43</td></tr><tr><td>Indice de protection contre les chocs (IK)</td><td>IK02</td></tr><tr><td>Utilisation</td><td>extérieure</td></tr><tr><td>IP</td><td>IP43</td></tr><tr><td>IK</td><td>IK02</td></tr><tr><td>Classe</td><td>Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre</td></tr><tr><td>Résistance au feu</td><td>850°C</td></tr><tr><td>Mode de montage</td><td>Mur - surface</td></tr><tr><td>Matières / Coloris n°1</td><td>corps aluminium vert antique</td></tr><tr><td>Matières / Coloris n°2</td><td>verre de protection cristal / transparent / clair</td></tr><tr><td>Orientation du produit</td><td>fixe</td></tr><tr><td>Nombre et type de source</td><td>Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie</td></tr><tr><td>Douille / Culot</td><td>E27</td></tr><tr><td>Puissance nominale / absorbée</td><td>1 x 100 W / 100 W</td></tr><tr><td>Tension / Fréquence / Intensité</td><td>230 V ; 50/60 Hz</td></tr><tr><td>Driver / Alimentation</td><td>Direct sur réseau sans alimentation</td></tr><tr><td>LOR (Light Output Ratio)</td><td>80 %</td></tr><tr><td>Facteur de puissance</td><td>dépend de la lampe utilisée</td></tr><tr><td>Température d'utilisation</td><td>-20 °C / +35 °C</td></tr><tr><td>Variation</td><td>dépend de la lampe utilisée</td></tr><tr><td>Poids net</td><td>1.95 kg</td></tr><tr><td>Applications spécifiques</td><td>Balissage Décoratif Extérieur résidentiel</td></tr><tr><td>Autres commentaires</td><td>Sur commande : délai 5 semaines.</td></tr></table>	nombre de lampes/modules	1	puissance du système (W)	100,00	tension nominale (Un) (V)	230	largeur (mm)	255,00	hauteur/profondeur (mm)	300,00	longueur (mm)	460,00	matériau du boîtier/corps	aluminium	douille	E27	couleur du boîtier/corps	vert	classe de protection	I	source lumineuse	EV000628	appareillage	non requis	indice de protection (IP)	IP43	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02	Utilisation	extérieure	IP	IP43	IK	IK02	Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Résistance au feu	850°C	Mode de montage	Mur - surface	Matières / Coloris n°1	corps aluminium vert antique	Matières / Coloris n°2	verre de protection cristal / transparent / clair	Orientation du produit	fixe	Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	Douille / Culot	E27	Puissance nominale / absorbée	1 x 100 W / 100 W	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	LOR (Light Output Ratio)	80 %	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C	Variation	dépend de la lampe utilisée	Poids net	1.95 kg	Applications spécifiques	Balissage Décoratif Extérieur résidentiel	Autres commentaires	Sur commande : délai 5 semaines.
nombre de lampes/modules	1																																																																						
puissance du système (W)	100,00																																																																						
tension nominale (Un) (V)	230																																																																						
largeur (mm)	255,00																																																																						
hauteur/profondeur (mm)	300,00																																																																						
longueur (mm)	460,00																																																																						
matériau du boîtier/corps	aluminium																																																																						
douille	E27																																																																						
couleur du boîtier/corps	vert																																																																						
classe de protection	I																																																																						
source lumineuse	EV000628																																																																						
appareillage	non requis																																																																						
indice de protection (IP)	IP43																																																																						
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02																																																																						
Utilisation	extérieure																																																																						
IP	IP43																																																																						
IK	IK02																																																																						
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre																																																																						
Résistance au feu	850°C																																																																						
Mode de montage	Mur - surface																																																																						
Matières / Coloris n°1	corps aluminium vert antique																																																																						
Matières / Coloris n°2	verre de protection cristal / transparent / clair																																																																						
Orientation du produit	fixe																																																																						
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie																																																																						
Douille / Culot	E27																																																																						
Puissance nominale / absorbée	1 x 100 W / 100 W																																																																						
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz																																																																						
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation																																																																						
LOR (Light Output Ratio)	80 %																																																																						
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée																																																																						
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C																																																																						
Variation	dépend de la lampe utilisée																																																																						
Poids net	1.95 kg																																																																						
Applications spécifiques	Balissage Décoratif Extérieur résidentiel																																																																						
Autres commentaires	Sur commande : délai 5 semaines.																																																																						
Ean13	3170070030317																																																																						
Fournisseur	ARIC																																																																						
Référence Odelec-Nollet	108002006																																																																						
Couleur	Vert																																																																						

Document(s)

- [Cmc](#)
- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Télécharger la fiche avec prix](#)



