



ECLAIRMAG

LUMI 01 BLC 17W/3000K

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Spot - Câble tendu > LUMI 01 BLC 17W/3000K

<https://eclairmag.fr/eric-projecteur-sur-patere-blanc-faisceau-32-led-integree-17w-3000k-1800-lumens-100222258.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI50165

Projecteur sur patère, blanc, faisceau 32°, LED intégrée 17W 3000K 1800 lumens



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Projecteur sur patère, blanc, faisceau 32°, LED intégrée 17W 3000K 1800 lumens

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | ARIC | |
| Ean13 | 3170070501657 | |
| Référence fabricant | 50165 | |
| Caractéristiques produit | nombre de lampes/modules | 1 |
| | puissance de lampe acceptée (W) | 17,00 |
| | puissance du système (W) | 17,00 |
| | largeur (mm) | 70,00 |
| | diamètre externe (mm) | 76,00 |
| | hauteur/profondeur (mm) | 140,00 |
| | flux lumineux utile (lm) | 1800 |
| | température de couleur (K) | 3000 |
| | tension nominale (Un) (V) | 220-240 |
| | matériau du boîtier/corps | aluminium |
| | couleur du boîtier/corps | blanc |
| | classe de protection | I |
| | indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| | indice de protection (IP) | IP20 |
| | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK02 |
| | réglabilité | rotatif |
| | appareillage | driver LED courant constant |
| | angle de faisceau | faisceau moyen 20-40° |
| | Utilisation | intérieure |
| | IP | IP20 |
| | IK | IK02 |
| | Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| | Résistance au feu | 850°C |
| | Mode de montage | Mur - surface (patère) |
| | Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc 9016 mat |
| | Matières / Coloris n°2 | réflecteur polycarbonate (PC) |
| | Orientation du produit | orientable (rotatif) - 360 ° - 90 ° |
| | Nombre et type de source | 1 LED COB CLU028 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| | Puissance nominale / absorbée | 1 x 17 W / 17 W |
| | Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 91 mA |
| | Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable) |
| | LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| | Facteur de puissance | 0,85 |
| | Température de couleur | 3000 K |
| | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 3) |
| | Faisceau | 32 ° |
| | Flux lumineux total | 1800 lm |
| | Efficacité lumineuse | 105.88 lm/W |
| | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nbre de on/off | 15000 | |
| Poids net | 881 gr | |
| Compatible minuterie | OUI | |
| Compatible détection | OUI | |
| Applications spécifiques | Convient pour l'éclairage d'accentuation. | |
| | Document(s) • Fiche • Notice • Télécharger la fiche avec prix | |
| Ean13 | 3170070501657 | |
| Fournisseur | ARIC | |
| Référence Odelec-Nallet | 108004542 | |



