



ECLAIRMAG

SMARTPRO2.0 1M 57K CRI80 S2

Nos produits > Éclairage > Éclairage extérieur > Urbain - Voirie > SMARTPRO2.0 1M 57K CRI80 S2

<https://eclairmag.fr/gewiss-smartpro2-0-1m-57k-cri80-s2-1-10v-cl1-101390149.html>

Description courte



Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEWP2185BS

SMARTPRO2.0 1M 57K CRI80 S2 1-10V CL1

Description

SMARTPRO2.0 1M 57K CRI80 S2 1-10V CL1

Description

Smart [PRO] 2.0 est la nouvelle gamme de projecteurs à LED spécialement dédiés aux installations sportives et grands espaces extérieurs. Grâce à la nouvelle source LED haute puissance CSP, Smart [PRO] 2.0 permet de meilleures performances d'éclairage; une installation simplifiée, d'importantes réductions des coûts de maintenance et d'exploitation ainsi que des économies d'énergie dans des installations simples et complexes.

Informations complémentaires

Couleur	Gris graphite	
Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	GEWISS	
Ean13	8034035034206	
Référence fabricant	GWP2185BS	
Caractéristiques produit	Fixation	Étrier
	Lifetime	L90B10 (Tq+25°C) > 50000h L90B10 (Tq+40°C) = 40000h L80B10 (Tq+25°C) > 110000h
	Norme	EN60598-1; EN60598-2-5; EN60598-2-24; IEC 62778; IEC62471; EN13201
	Optic	Polished anodised aluminum reflector with 99.99% pure aluminum
	Mouting and installation	High-mast lighting - Wall mounting - Ground mouting
	Luminaire	LED luminaire with small,mid and high lumen power
	Inclination angle	Rotation on bracket with integrated goniometer
	Body	Aluminium moulé sous pression
	Unique digital code (Datamatrix)	Attualmente non presente
	Vasque	Flat tempered glass 4mm
	Locking Hook	Hexagonal metric screws
	Colour	Polyester powder coated
	Optique	S2 - Symmetric Medium
	Type de source lumineuse	LED - Non remplaçable
	Application	Intérieur/ Extérieur
	Wiring	Watertight connector
	Control System	Stand Alone - 1/10V
	Gasket	Anti-aging silicone
	Overvoltage protection	DM 6 kV / CM 10 kV
	Context	Sport, Big Areas
	External screw	Stainless steel
	Unified Glare Rating	G*6 - ULOR = 0
	Optic Maintenance	Not available
	LED Maintenance	Not available
	Operating temperature	30 +40 °C
	Standard Deviation Colour Matching	SDCM = 3
	Driver	Included
	Driver Box	Intégrée
	Surface maximale exposée au vent	0,085 m2
	Ware number	94054010
	Fréquence nominale (Hz)	50 / 60
	Température de couleur	5700 K
	Color Rendering Index	CRI>80
	Puissance du système	165 W
Garantie	5 ans	
Indice de protection	IP66	
Efficiency (lm/W)	115	
Appareil avec température de surface réduite	Oui	
Certification DIN 18032-3	Oui	
QC Unité	1.0	
QCT	PF	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cmc • Notice • Notice • Fiche 	
Ean13	08034035034206	
Fournisseur	GEWISS	
Référence Odelec-Nollet	067004039	

Images du produit

