



ECLAIRMAG

# GLASSA CARRE E27, CARRE

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier > GLASSA CARRE E27, CARRE

<https://eclairmag.fr/slv-glassa-carre-e27-plafonnier-carre-2x-e27-max-2x-60w-100448855.html>

## Description courte

---

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL155180

GLASSA, applique et plafonnier intérieur, carré, argent, E27, 2x 60W max



## Description

---

GLASSA, applique et plafonnier intérieur, carré, argent, E27, 2x 60W max

## Description

L'applique et plafonnier de qualité élevée GLASSA est composée de verre renforcé par des éléments en acier supplémentaires. Développé pour l'utilisation de sources E27 classiques ou basse consommation, le luminaire GLASSA est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.38	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163121132	
Référence fabricant	155180	
Caractéristiques produit	Nom du produit	GLASSA
	Page du BIG WHITE	361
	Couleur	transparent
	Matiere	Acier
	Puissance en watts	60 W
	Nombre de douilles	2
	Code IP	IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond Applique
	Forme	carré
	Longueur	39 cm
	Largeur	39 cm
	Hauteur	8.4 cm
	Sortie lumineuse	directement
	Distribution de l'intensité lumineuse	symétrique Décrit la dispersion de la lumière de la source lumineuse dans l'espace.
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids net	3.81 kg
	classe de protection	I
	largeur (mm)	390
	douille	E27
	couleur du boîtier/corps	chrome
	type de tension	AC
	puissance de lampe acceptée (W)	60
	appareillage	non requis
	longueur (mm)	390
	hauteur/profondeur (mm)	84
	matériau du boîtier/corps	acier
	source lumineuse	LED interchangeable
	émission de lumière	direct
	répartition lumineuse	symétrique
	tension nominale (Un) (V)	230
	indice de protection (IP)	IP20
	nombre de lampes/modules	2
adapté à un montage en applique	OUI	
adapté à un montage en saillie	OUI	
puissance du système (W)	60	
type de câblage	terminalison	
variation modulation de tension secteur	OUI	
adapté à un montage au plafond	OUI	
QC Carton	1	
QCT	CT	
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Notice</li><li>• Fiche</li><li>• Manuel</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li></ul>		
Ean13	4024163121132	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122003137	

## Images du produit

---



