



ECLAIRMAG

FITU E27, BAMBOU FONCE, 5M

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Suspension > FITU E27, BAMBOU FONCE, 5M

<https://eclairmag.fr/slv-fitu-suspension-bambou-fonce-cable-nu-5m-max-60w-100451072.html>

Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence :DCL1000584

FITU, suspension, bambou foncé, câble nu 5m, max 60W



VISUEL INDISPONIBLE

Description

FITU, suspension, bambou foncé, câble nu 5m, max 60W

Description

La suspension FITU peut être combinée à nos patères FITU dans de multiples coloris. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l'utiliser avec des sources LED ou basse consommation. La longueur de suspension de 500 cm peut être raccourcie lors de l'installation. Prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163188760	
Référence fabricant	1000584	
Caractéristiques produit	Nom du produit	FITU
	Couleur	anthracite
	Matiere	Bambou
	Puissance en watts	60 W
	CRI	90 CRI = Colour Rendering Index (indice de rendu des couleurs Ra). Décrit la qualité d'une lumière artificielle par rapport à la lumière du jour (Ra = 100). Plus la valeur est élevée, plus les couleurs diffusées ont un rendu naturel.
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond avec accessoires
	Forme	cylindrique
	Hauteur	8.6 cm
	Diamètre	5 cm
	Longueur du câble de suspension	500 cm
	Sortie lumineuse	diffus
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Température ambiante	30 °C Décrit la valeur maximale de température à ne pas dépasser pour éviter toute conséquence négative sur l'espérance de vie et pour atteindre des conditions optimales de fonctionnalité et de durée de vie.
	Poids net	0.3 kg
	QC Carton	1
	QCT	CT
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Manuel• Fiche• Fiche		
Ean13	4024163188760	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122007628	



