



STE SPOT 420 830 IP44 DIM BLA

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > STE SPOT 420 830 IP44 DIM BLA

<https://eclairmag.fr/sylvania-start-eco-spot-5-5w-420lm-830-ip44-dim-blanc-100920821.html>

Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence :SYL0005376

Spots encastrés Led - START eco Spot 5.5W 420lm 830 IP44 DIMMABLE Blanc



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Spots encastrés Led - START eco Spot 5.5W 420lm 830 IP44 DIMMABLE Blanc

Description

- Gamme Start Eco Spot. Spot d'accentuation LED offrant une grande efficacité lumineuse. Nouveau design 45 mm et boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO). La version IP44 est disponible en inclinable et avec un design de lentille unique, angle de faisceau de 38°. Version IP65 fixe avec lentille dépolie, angle de faisceau de 100°. Diamètre d'encastrement de 65 à 74 mm permettant le remplacement direct de la plupart des spots halogènes présents sur le marché. Version dimmable et non dimmable. Flux lumineux jusqu'à 600lm avec une efficacité jusqu'à 96 lm/W (4000K). IRC>80. Choix entre 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre). Durée de vie : 30.000 heures L70B50.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SYLVANIA FEILO FRANCE	
Ean13	5410288053769	
Référence fabricant	0005376	
Caractéristiques produit	classe de protection	II
	couleur du boîtier/corps	blanc
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	matériau du boîtier/corps	plastique
	source lumineuse	LED non interchangeable
	matériau de la verrine	plastique structuré
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK03
	tension nominale (Un) (V)	220
	indice de protection (IP)	IP44
	source lumineuse fournie	OUI
	adapté à un montage encastré	OUI
	angle de faisceau	faisceau moyen 20-40°
	température de couleur (K)	3000
	flux lumineux utile (lm)	420
	couleur de la lumière	blanc
	flux lumineux (lm)	420
	type de câblage	câblage traversant inclus
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	30000
	uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
	groupe de risque photobiologique selon EN 62471	GR0
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	-10
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
	variation modulation de tension secteur	OUI
	coupure de fin de phase	OUI
	coupure de début de phase	OUI
	variation en fonction de la commande	OUI
	efficacité du luminaire (lm/W)	76
	adapté à un montage au plafond	OUI
	facteur de puissance (cos phi)	0,85
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Fiche technique• Synthèse fiche de données• Etiquette énergétique pdf• Etiquette énergétique jpg• Manuel d'installation• Fiche de sécurité du produit• Images du produit 1• Images du produit 2• Images du produit 3• Images du produit 4• Images du produit 5• Images du produit 6• Images du produit 7• Images du produit 8• Images du produit 9• Images du produit 10• Images du produit 11• Images du produit 12• Images du produit 13• Images du produit 14• Start eco spot sept 2019• Ldt• les• Rfa• 5410288053769• 5410288053769
	Ean13	5410288053769
Fournisseur	SYLVANIA FEILO FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	004000672	



Images du produit

