



ECLAIRMAG

INSLIM U19 150 1050 830

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > INSLIM U19 150 1050 830

<https://eclairmag.fr/sylvania-insaver-slim-ugr19-ip44-150-9w-1050lm-830-100920693.html>

Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0030300

Downlight Led - Insaver Slim rond UGR19 IP44 diamètre 150 9W 1050lm 830



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Downlight Led - Insaver Slim rond UGR19 IP44 diamètre 150 9W 1050lm 830

Description

- Insaver Slim UGR19 IP44 150 1050lm 830 - Downlight LED rond avec dissipateur aluminium alliant confort visuel et performances élevées. Lentilles en polycarbonate spécialement conçues avec réflecteur en aluminium permettant un éblouissement de niveau UGR<19. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC>80. Flux lumineux sortant 1050 lm. Puissance consommée 9W. Efficacité lumineuse 117 lm/W. Maintien du flux de L70B50>50.000h. IP44, IK03. Classe II. 650°C. Diamètre 164mm. Hauteur 50mm. Poids 0.4kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Europe. Sylvania est signataire de la charte LED.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SYLVANIA FEILO FRANCE	
Ean13	5410288303000	
Référence fabricant	0030300	
Caractéristiques produit	classe de protection	II
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	source lumineuse	LED non interchangeable
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	tension nominale (Un) (V)	220
	indice de protection (IP)	IP44
	source lumineuse fournie	OUI
	adapté à un montage encastré	OUI
	appareillage fourni	OUI
	faible éblouissement	OUI
	angle de faisceau	faisceau extensif 40-80°
	température de couleur (K)	3000
	flux lumineux utile (lm)	1050
	flux lumineux (lm)	1050
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	90000
	uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM3
	taux de distortion harmonique	20
	groupe de risque photobiologique selon EN 62471	GR1
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	-10
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
	pas de variation	OUI
	efficacité du luminaire (lm/W)	117
	adapté à un montage au plafond	OUI
	facteur de puissance (cos phi)	1
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Fiche technique• Synthèse fiche de données• Etiquette énergétique pdf• Etiquette énergétique jpg• Jpg• Manuel d'installation• Fiche de sécurité du produit• Images du produit 1• Images du produit 2• Images du produit 3• Images du produit 4• Images du produit 5• Images du produit 6• Images du produit 7• Images du produit 8• Insaver slim nov 2019• Ldt• Ldt• les• les• Rfa
Ean13	5410288303000	
Fournisseur	SYLVANIA FEILO FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	004001073	



