



ECLAIRMAG

LINEARLED MOBILE USB 300 ARGEN

Nos produits > Éclairage > Éclairage portatif > Lampe > LINEARLED MOBILE USB 300 ARGEN

<https://eclairmag.fr/ledvance-ldv-linearled-mobile-usb-300-4000k-98lm-argent-sensor-sur-pile-ledvance-100913216.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR260467

Luminaire pour les dessous d'armoire pour montage flexible, avec détecteur de mouvement et de lumière intégré, alimenté par piles, rechargeable. Boîtier : aluminium. 1,5W/4000K. Commutateur pour mode auto. Dimensions : 300x50x22mm (Lxlxh)



Description

Luminaire pour les dessous d'armoire pour montage flexible, avec détecteur de mouvement et de lumière intégré, alimenté par piles, rechargeable. Boîtier : aluminium. 1,5W/4000K. Commutateur pour mode auto. Dimensions : 300x50x22mm (Lxlxh)

Avantages

- Design attractif et fonctionnel
- Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
- Installation facile et rapide

Caractéristiques

Données électriques

Puissance nominale 1,50 W

Tension nominale 4.2 V

Fréquence du réseau 0 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur 4000 K

Ra Indice de rendu des couleurs >80

Teinte de couleur (désignation) Blanc froid

Flux lumineux 98 lm

Efficacité lumineuse 65 lm/W

Données photométriques

Angle de rayonnement 120 °

Données du capteur de luminaire

Type de capteur Mouvement

Technologie avec capteur Passive infrared (PIR)

Dimensions & poids

Longueur 300,0 mm

Largeur 50,0 mm

Hauteur 22,0 mm

Poids du produit 289,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps Aluminum

Couleur du produit Silver

Couleur du teinte Silver

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante -20...+40 °C

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation 12500

Donnée produit supplémentaire

Montage Surface

Emplacement montage Dessus de meuble

Capacités

Gradable Non

Module LED remplaçable Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection III

Type de protection IP20

Normes CE/EAC/REACH/RoHS

Mode d'emplois

- Pour une très large gamme d'utilisations
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4058075260467	
Référence fabricant	4058075260467	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	BL11
	Dimensions (h x l x L)	23mm x 140mm x 400mm
	Poids approximatif	335,00g
	Volume	1.29dm³
	adapté à un montage en applique	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	couleur du boîtier/corps	argent
	finition du paralume	mat
	type de tension	DC
	appareillage	ballast électronique
	appareillage fourni	OUI
	pas de variation	OUI
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	25000
	indice de protection (IP)	IP20
	classe de protection	III
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	+40
	avec détecteur de mouvement	OUI
	puissance du système (W)	1.50
	efficacité du luminaire (lm/W)	65
	flux lumineux utile (lm)	98
	couleur de la lumière	blanc
	température de couleur (K)	4000
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	largeur (mm)	50.00
	longueur (mm)	300.00
	QC Blister	1
	QCT	PF
	QC Carton	6
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">FicheFicheFiche
Ean13	4058075260467	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006000686	

Images du produit

