



NIGHTLUX HALL ARGENT

Nos produits > Éclairage > Éclairage portatif > Veilleuse > NIGHTLUX HALL ARGENT

<https://eclairmag.fr/ledvance-ldv-nightlux-hall-argent-1w-4000k-sur-pile-avec-detecteur-pir-ledvance-100913192.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR260672

LEDVANCE NIGHTLUX HALL Argent - 1W/4000K - Luminaire type veilleuse - Lumière orientable - Corps : PC - Détecteur PIR présence/luminosité - Fixation : ruban adhésif ou vis. Fonctionne sur piles (fournies) - 84x73x22mm - Garantie 2 ans.



VISUEL INDISPONIBLE

Description

LEDVANCE NIGHTLUX HALL Argent - 1W/4000K - Luminaire type veilleuse - Lumière orientable - Corps : PC - Détecteur PIR présence/luminosité - Fixation : ruban adhésif ou vis. Fonctionne sur piles (fournies) - 84x73x22mm - Garantie 2 ans.

Avantages

- Design attractif et fonctionnel
- Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
- Montage facile et rapide sur quasiment toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)
- Orientation de la lumière ajustable individuellement
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

Caractéristiques

Données électriques

Puissance nominale 0,25 W

Mode d'opération Battery

Tension nominale 4.5 V

Fréquence du réseau 0 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur 4000 K

Ra Indice de rendu des couleurs >80

Teinte de couleur (désignation) Blanc froid

Flux lumineux 14 lm

Efficacité lumineuse 4 lm/W

Données du capteur de luminaire

Type de capteur Lumière / Mouvement

Technologie avec capteur Passive infrared (PIR)

Dimensions & poids

Longueur 84,0 mm

Largeur 73,0 mm

Hauteur 22,0 mm

Poids du produit 98,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps Polycarbonate (PC)

Couleur du produit Silver

Couleur du teinte Silver

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante 0...+25 °C

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation 10000

Donnée produit supplémentaire

Montage Surface

Emplacement montage Mur

Capacités

Gradable Non

Module LED remplaçable Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection III

Type de protection IP54

Normes CE/EAC/REACH/RoHS

Mode d'emplois

- Pour une très large gamme d'utilisations
- Intérieur et extérieur
- Entrées / couloirs
- Couloirs

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4058075260672	
Référence fabricant	4058075260672	
	Unité de conditionnement Pièce / unité	BLI1
	Dimensions (h x l x L)	25mm x 140mm x 195mm
	Poids approximatif	118,00g
	Volume	0.68dm ³
	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	matériau du boîtier/corps	plastique
	couleur du boîtier/corps	argent
	type de tension	DC
	appareillage	ballast électronique
	appareillage fourni	OUI
	pas de variation	OUI
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	25000
	indice de protection (IP)	IP54
	classe de protection	III
Caractéristiques produit	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	+25
	avec détecteur de mouvement	OUI
	avec détecteur de lumière	OUI
	puissance du système (W)	0.25
	efficacité du luminaire (lm/W)	4
	flux lumineux utile (lm)	14
	couleur de la lumière	blanc
	température de couleur (K)	4000
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	largeur (mm)	73.00
	longueur (mm)	84.00
	QC Blister	1
	QCT	PF
	QC Carton	6
	Document(s)	
		<ul style="list-style-type: none">Fiche technique du produitFiche technique de la gammeFiche
Ean13	4058075260672	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006000658	



