



ECLAIRMAG

ETANCHE ECO HLO 1500 52W/6500K

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire étanche > ETANCHE ECO HLO 1500 52W/6500K

<https://eclairmag.fr/ledvance-ldv-dp-eco-hlo-1500-52w-6500k-6240lm-ip65-ik08-etanche-high-output-ledvance-101723338.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR463929

LEDVANCE Etanche LED ECO - Polycarbonate - IP65/IK08 - 52W - 6240lm - 120° - 6500K - 50 000h - Classe II - Connexion rapide - câblage traversant - 1480x72x61mm - Garantie 2 ans



Description

LEDVANCE Etanche LED ECO - Polycarbonate - IP65/IK08 - 52W - 6240lm - 120° - 6500K - 50 000h - Classe II - Connexion rapide - câblage traversant - 1480x72x61mm - Garantie 2 ans

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | LEDVANCE | |
| Ean13 | 4058075463929 | |
| Référence fabricant | 4058075463929 | |
| Caractéristiques produit | adapté à un montage en applique | OUI |
| | adapté à un montage au plafond | OUI |
| | adapté à un montage en saillie | OUI |
| | source lumineuse | LED non interchangeable |
| | source lumineuse fournie | OUI |
| | matériau du boîtier/corps | plastique |
| | couleur du boîtier/corps | gris |
| | matériau de la verrine | plastique opalin |
| | finition du paralume | mat |
| | type de tension | AC |
| | appareillage | ballast électronique |
| | appareillage fourni | OUI |
| | pas de variation | OUI |
| | élément de distribution de lumière | diffuseur |
| | angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
| | émission de lumière | direct |
| | durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h) | 30000 |
| | indice de protection (IP) | IP65 |
| | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK08 |
| | classe de protection | II |
| | température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) | +40 |
| | puissance du système (W) | 52.00 |
| | efficacité du luminaire (lm/W) | 120 |
| | flux lumineux utile (lm) | 6240 |
| | couleur de la lumière | blanc |
| | température de couleur (K) | 6500 |
| | indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| | facteur de puissance (cos phi) | 0.90 |
| | largeur (mm) | 70.50 |
| | longueur (mm) | 1510.00 |
| | type de câblage | convient pour câblage traversant |
| | nombre de pôles | 3 |
| | type de raccordement | borne à fiche |
| QC Boite | 1 | |
| QCT | PF | |
| QC Carton | 6 | |
| | Document(s) | |
| | • Notice | |
| Ean13 | 4058075463929 | |
| Fournisseur | LEDVANCE | |
| Référence Odelec-Nollet | 006002665 | |

Images du produit

