



ECLAIRMAG

TRUSYS PFM 50W/4000K N 60 EM

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Source centrale > TRUSYS PFM 50W/4000K N 60 EM

<https://eclairmag.fr/ledvance-ldv-trusys-pfm-50w-4000k-8000lm-n-60-em-at-3h-secouru-3h-auto-ledvance-101232968.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence :OSR291232

LEDVANCE Trusys PFM LED Secouru-Distribution intensive-50W-8000lm-60°-4000K-65000h-Classe I-1500 x 66,8 x 77,4-IP20-IK04- Batterie LiFePO-autonomie 3H-Autotest-mise en ligne ou standalone-corps aluminium-diffuseur PMMA-ENEC-Garantie 5 ans



VISUEL INDISPONIBLE

Description

LEDVANCE Trusys PFM LED Secouru-Distribution intensive-50W-8000lm-60°-4000K-65000h-Classe I-1500 x 66,8 x 77,4-IP20-IK04- Batterie LiFePO-autonomie 3H-Autotest-mise en ligne ou standalone-corps aluminium-diffuseur PMMA-ENEC-Garantie 5 ans

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | LEDVANCE | |
| Ean13 | 4058075291232 | |
| Référence fabricant | 4058075291232 | |
| | source lumineuse | LED non interchangeable |
| | source lumineuse fournie | OUI |
| | couleur du boîtier/corps | blanc |
| | type de tension | AC |
| | courant nominal de la LED à courant constant (mA) | 270 |
| | appareillage | transformateur électronique |
| | appareillage fourni | OUI |
| | variation 1-10V | OUI |
| | élément de distribution de lumière | lentille focale |
| | répartition lumineuse | symétrique |
| | émission de lumière | direct |
| | angle de faisceau | faisceau extensif 40-80° |
| | durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h) | 65000 |
| | durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h) | 60000 |
| | indice de protection (IP) | IP20 |
| Caractéristiques produit | classe de protection | I |
| | convient pour l'éclairage d'urgence | OUI |
| | puissance du système (W) | 50.00 |
| | flux lumineux utile (lm) | 8000 |
| | couleur de la lumière | blanc |
| | température de couleur (K) | 4000 |
| | indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| | facteur de puissance (cos phi) | 0.90 |
| | largeur (mm) | 66.80 |
| | longueur (mm) | 1500.00 |
| | type de câblage | convient pour câblage traversant |
| | nombre de pôles | 9 |
| | QC Boite | 1 |
| | QCT | PF |
| | QC Carton | 4 |
| | Document(s) | |
| | • Notice | |
| Ean13 | 4058075291232 | |
| Fournisseur | LEDVANCE | |
| Référence Odelec-Nollet | 006001891 | |



