



ECLAIRMAG

MYRA WALL SPOT 2 ANTHR

Nos produits > Éclairage > Éclairage extérieur > Applique - Hublot - Plafonnier > MYRA WALL SPOT 2 ANTHR

<https://eclairmag.fr/slv-myra-2-spots-applique-anthracite-qpar51-2xgu10-max-2x50w-ip55-100448799.html>

Description courte



Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL233095

MYRA, applique et plafonnier extérieur, double, anthracite, GU10/QPAR51, 2x 50W max, IP55

Description

MYRA, applique et plafonnier extérieur, double, anthracite, GU10/QPAR51, 2x 50W max, IP55

Description

L'applique et plafonnier de la gamme MYRA est composée d'aluminium laqué et de verre qui recouvre la/les sources. Têtes à rotation/inclinaison. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V. La gamme MYRA comporte également des lampadaires et des spots sur tige, elle peut donc être utilisée partout.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163157469	
Référence fabricant	233095	
Caractéristiques produit	Nom du produit	MYRA
	Page du BIG WHITE	722
	Couleur	anthracite
	Matiere	Aluminium
	Puissance en watts	50 W
	Source	QPAR51
	Nombre de douilles	2
	Code IP	IP 55 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond Applique
	Forme	rond
	Largeur	14.6 cm
	Hauteur	9.8 cm
	Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
	Plage d'inclinaison	45 °
	Plage de rotation horizontale	340 °
	Sortie lumineuse	directement
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids	0.99 kg
	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	2
	douille	GU10
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	émission de lumière	direct
	indice de protection (IP)	IP55
	classe de protection	I
	puissance de lampe acceptée (W)	50
	puissance du système (W)	50
	largeur (mm)	98
	hauteur/profondeur (mm)	144
	longueur (mm)	146
	type de câblage	terminaison
	QC Carton	1
	QCT	CT
		Document(s)
		• Notice
		• Fiche
		• Manuel
		• Fiche
		• Fiche
		• Fiche
	• Notice	
Ean13	4024163157469	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122005996	



Images du produit