



ECLAIRMAG

# QUADRASS SPOT, LISEUSE, NOIR

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Liseuse > QUADRASS SPOT, LISEUSE, NOIR

<https://eclairmag.fr/slv-quadrass-spot-applique-interieure-liseuse-noir-e27-max-40w-led-2w-3000k-101352752.html>

## Description courte

---

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence :DCL1003428

QUADRASS SPOT, applique intérieure, liseuse, noir, E27, max 40W, LED 2W, 3000K



VISUEL INDISPONIBLE

## Description

---

QUADRASS SPOT, applique intérieure, liseuse, noir, E27, max 40W, LED 2W, 3000K

# Informations complémentaires

|                          |  |                       |
|--------------------------|--|-----------------------|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000   |                       |
| Marque                   | SLV FRANCE   |                       |
| Ean13                    | 4024163235853  |                       |
| Référence fabricant      | 1003428  |                       |
| Caractéristiques produit | classe de protection   | I                     |
|                          | largeur (mm)   | 320                   |
|                          | douille  | E27                   |
|                          | couleur du boîtier/corps   | noir                  |
|                          | type de tension  | AC                    |
|                          | puissance de lampe acceptée (W)  | 2                     |
|                          | appareillage   | non requis            |
|                          | longueur (mm)  | 95                    |
|                          | hauteur/profondeur (mm)  | 135                   |
|                          | matériau du boîtier/corps  | acier                 |
|                          | source lumineuse   | LED interchangeable   |
|                          | émission de lumière  | direct                |
|                          | tension nominale (Un) (V)  | 240                   |
|                          | indice de protection (IP)  | IP20                  |
|                          | nombre de lampes/modules   | 1                     |
|                          | adapté à un montage en applique  | OUI                   |
|                          | adapté à un montage en saillie   | OUI                   |
|                          | angle de faisceau  | faisceau moyen 20-40° |
|                          | température de couleur (K)   | 3000                  |
|                          | puissance du système (W)   | 2                     |
|                          | flux lumineux utile (lm)   | 200                   |
|                          | couleur de la lumière  | blanc                 |
|                          | type de câblage  | terminaison           |
|                          | durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)   | 30000                 |
|                          | température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)   | 40                    |
|                          | variation modulation de tension secteur  | OUI                   |
|                          | efficacité du luminaire (lm/W)   | 100.00                |
|                          | QC Carton  | 1                     |
|                          | QCT  | CT                    |
|                          | <b>Document(s)</b>   |                       |
|                          | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Notice</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li></ul> |                       |
|                          | Ean13  | 4024163235853         |
| Fournisseur              | SLV FRANCE   |                       |
| Référence Odelec-Nollet  | 122001438  |                       |



