



ECLAIRMAG

L-LINE 60, GRIS ARGENT, T5 ECO

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Applique - Plafonnier > L-LINE 60, GRIS ARGENT, T5 ECO

<https://eclairmag.fr/slv-l-line-60-applique-et-plafonnier-gris-argent-t5-eco-energie-24w-101352460.html>

Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence :DCL157414

L-LINE 60 applique et plafonnier, gris argent, T5 éco. énergie, 24W



VISUEL INDISPONIBLE

Description

L-LINE 60 applique et plafonnier, gris argent, T5 éco. énergie, 24W

Description

Le luminaire en saillie mural et de plafond L-LINE 60 est fabriqué en aluminium laqué gris argent et est équipé d'une vitre de diffuseur en polycarbonate. Le design de base en forme de L du luminaire assure des propriétés lumineuses sans éblouissement et peut être utilisée par exemple de manière optimale au-dessus de miroirs. Préparé pour recevoir un tube fluorescent T5 basse consommation, l'applique et plafonnier L-LINE est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V grâce au ballast électronique intégré. Ce luminaire peut être utilisé pour des sources de classes énergétiques : A - A

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163106313	
Référence fabricant	157414	
Caractéristiques produit	Montage	En saillie
	Poids net	1.25 kg
	Profondeur	7 cm
	Source	T16
	Code IP	IP 43
	Nombre de douilles	1
	Product Name (new)	L-LINE 60
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Fixture Form fixture	carré
	Material 1	Aluminium
	Sortie lumineuse	directement
	Sortie lumineuse 2	indirectement
	Couleur	gris
	Puissance en watts	27 W
	Largeur	60 cm
	Hauteur	7 cm
	classe de protection	I
	largeur (mm)	70
	douille	G5
	couleur du boîtier/corps	gris
	type de tension	AC
	puissance de lampe acceptée (W)	27
	appareillage	non requis
	indice de rendu des couleurs CRI	90-100
	longueur (mm)	600
	hauteur/profondeur (mm)	70
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	source lumineuse	LED non interchangeable
	émission de lumière	direct
	matériau de la verrine	plastique mat/satiné
	tension nominale (Un) (V)	240
	indice de protection (IP)	IP43
	nombre de lampes/modules	1
	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	puissance du système (W)	27
	type de câblage	terminaison
	pas de variation	OUI
	efficacité du luminaire (lm/W)	0.00
	QC Carton	1
QCT	CT	
	Document(s)	
	• Manuel	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
Ean13	4024163106313	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122001116	

Images du produit

