



ECLAIRMAG

# LUXORLIVING S8

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Système immotique  
GTB > LUXORLIVING S8

<https://eclairmag.fr/theben-module-actionneur-commutation-8c-100697629.html>

## Description courte

Marque :

Fabricant : THEBEN

Référence : THE4800425

Module Actionneur de commutation 8 circuits. Boitier modulaire 4 Modules. Gamme LUXORliving.



## Description

Module Actionneur de commutation 8 circuits. Boitier modulaire 4 Modules. Gamme LUXORliving.

## Description

- Actionneur de commutation à 8 canaux LUXORliving
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)
- Fonctions de commutation : par ex. marche/arrêt, impulsions, temporisation à l'enclenchement / au déclenchement, minuterie d'escalier avec préavis d'extinction

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	4003468480014	
Référence fabricant	4800425	
	Tension de service KNX	<4 mA
	Tension d'alimentation	110 – 240 V CA
	Consommation stand-by	<0,3 W
	Type de montage	Rail DIN
	Largeur	4 modules
	Nombre de canaux	8
	Type de contact	Contact à fermeture, 16 A, 3 A
	Charge de lampes à incand./halogène	2000 W
	Charge de lampe halogène	2000 W
	Charge de tubes fluorescents (ballast conventionnel), à compensation parallèle	1300 W (140 µF)
	Charge de tubes fluorescents (ballast conventionnel), non compensée	2000 VA
	Charge de tubes fluorescents (RPE)	1200 W
	Lampes fluocompactes	300 W
	Lampe LED < 2 W	55 W
	Lampe LED 2-8 W	600 W
	Lampe LED > 8 W	600 W
	Courant de commutation	max. 800 A / 200 µs
	Indice de protection	IP 20
Caractéristiques produit	Classe de protection	II
	mode de pose	DRA (DIN-rail adapter)
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	16
	puissance de sortie (W)	3680
	tension de fonctionnement normale (V)	230
	système de bus KNX	OUI
	Puissance de coupure max. (W)	2000
	couplage au bus inclus	OUI
	nombre max. de sorties de commutation	8
	largeur en nombre de modules	4
	courant de commutation max. (A)	16
	différentes phases connectables	OUI
	commande sur site/commande manuelle	OUI
	indice de protection (IP)	IP20
	avec affichage LED	OUI
	QC Boite	1.0
	QCT	BX
	<b>Document(s)</b>	
	• <a href="#">Fiche</a>	
	• <a href="#">Manuel</a>	
	• <a href="#">Fiche</a>	
Ean13	04003468480014	
Fournisseur	THEBEN	
Référence Odelec-Nollet	193000319	

# Images du produit

