



ECLAIRMAG

PRO 6060 IP44 30W 830 5Y

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Downlight - Dalle > PRO 6060 IP44 30W 830 5Y

<https://eclairmag.fr/aurora-edgelite-dalle-led-600x600-ip44-ik06-30w-110lm-w-830-gr0-5ans-100883093.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : ALUM FRANCE AURORA ABI

Référence :ALUENFPRO606030

Edgelite - Dalle LED 600x600 IP44 IK06 30W 110lm/W 830 gr0 5ans



Description

Edgelite - Dalle LED 600x600 IP44 IK06 30W 110lm/W 830 gr0 5ans

Description

La ligne de dalle LED PRO est idéale pour les installations dans lesquelles performance et longévité sont essentielles. Caractérisée par une efficacité exceptionnelle de 110 lm / W, soit jusqu'à 60% d'économies d'énergie par rapport aux dalles fluorescentes traditionnelles, elle affiche également une durée de vie utile de 50 000 heures. Sa construction renforcée IP44 lui permet d'être installée sans risque dans la plupart des environnements. Pour pose en encastré, en saillie ou en suspension.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	5056102013351	
Référence fabricant	ENFPRO606030	
Caractéristiques produit	Puissance	30
	Lumens	3300
	Température de couleur	3000
	Faisceau	110
	Finition	RAL9016
	Type	Non gradable
	flux lumineux utile (lm)	3300
	longueur (mm)	595
	longueur d'encastrement (mm)	595
	hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	10
	hauteur/profondeur (mm)	10
	largeur d'encastrement (mm)	595
	classe de protection	II
	largeur (mm)	595
	indice de protection (IP)	IP44
	type de tension	AC
	appareillage fourni	OUI
	adapté à un montage encastré	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	émission de lumière	direct
	répartition lumineuse	symétrique
	faible éblouissement	OUI
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	puissance du système (W)	30
	adapté à une suspension	OUI
	convient pour l'éclairage d'urgence	OUI
	appareillage	driver LED courant constant
	couleur de la lumière	blanc
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	température de couleur (K)	3000
	tension nominale (Un) (V)	220
	Hauteur (mm)	705
	Largeur (mm)	655
Profondeur (mm)	253	
Poids (kg)	3.422	
Volume (ml3)	116829075	
EAN	5056102013351	
	Document(s)	
	• Toutes les fiches techniques	
	• Notice d'installation - dali push	
	• Notice d'installation	
	• Fiche	
	• Catalogue produit	
	• Ies	
	• Ldt	
	• Ies	
	• Ldt	
	• Ldt	
	• Ies	
	• Ldt	
	• Ies	
	• Ldt	
	• Fiche	
Ean13	• Notice 5056102013351	
Fournisseur	ALUM FRANCE AURORA ABI	
Référence Odelec-Nollet	111001964	



