



ECLAIRMAG

ASTRID SQUARE F.L.20W LED 4000

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Suspension industrie - Tertiaire > ASTRID SQUARE F.L.20W LED 4000

<https://eclairmag.fr/gewiss-astrid-square-f-l-20w-led-4000-101070788.html>

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEWS2236

ASTRID SQUARE - LED - ENCASTRÉ - 200X200 MM - AUTONOME - 19W - 4000K (CRI 80) - 220/240V 50/60HZ - IP20 (IP40 COMPARTIMENT OPTIQUE) - CLASSE II -BLANC



VISUEL INDISPONIBLE

Description

ASTRID SQUARE - LED - ENCASTRÉ - 200X200 MM - AUTONOME - 19W - 4000K (CRI 80) - 220/240V 50/60HZ - IP20 (IP40 COMPARTIMENT OPTIQUE) - CLASSE II -BLANC

Description

Cet dowlight LED encastré se distingue par sa forme carrée nette et est conçu pour des environnements commerciaux intérieurs, surtout des bureaux, des hôtels et des logements.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	GEWISS	
Ean13	8011564834491	
Référence fabricant	GWS2236	
Caractéristiques produit	adapté à un montage encastré	OUI
	faible éblouissement	OUI
	source lumineuse	LED non interchangeable
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	matériau du boîtier/corps	acier
	couleur du boîtier/corps	blanc
	matériau de la verrine	plastique structuré
	type de tension	AC
	tension nominale (Un) (V)	240
	appareillage	driver LED courant constant
	appareillage fourni	OUI
	pas de variation	OUI
	élément de distribution de lumière	réflecteur
	répartition lumineuse	symétrique
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	émission de lumière	direct
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	indice de protection (IP)	IP20
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK03
	classe de protection	II
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
	puissance du système (W)	19
	couleur de la lumière	blanc
	température de couleur (K)	4000
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	facteur de puissance (cos phi)	0,9
	largeur (mm)	2000
	hauteur/profondeur (mm)	45
	longueur (mm)	2000
	longueur d'encastrement (mm)	2000
	largeur d'encastrement (mm)	2000
	hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	11
	type de câblage	termination
	type de raccordement	borne à vis
	Application	Interne
	Type	Stand alone
	Installation	À encastrer
	Dimensions (mm)	200 x 200
	Résistance aux chocs	IK02
	Tension	220 / 240 V - 50 / 60 Hz
	Puissance du système	19 W
	Poids (kg)	1.3
	Lampe	LED
Couleur	Blanc	
Lumen en sortie (Lm)	2100	
Indice de protection	IP20 (IP40 compartiment optique)	
Classe isolement	II	
Type d'alimentation	LED d'alimentation à courant constant	
Température d'utilisation	25 +25 °C	
UGR	<=22	
Garantie	5 ans	
Température de couleur	4000 K (CRI=80)	
Type de source lumineuse	LED - Non remplaçable	
Classe d'efficacité des LED intégrés	A + A++	
Electrocod	2419	
LED Durée de vie (L80B50)	50000 h	
QC Unité	1	
QCT	PF	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cmc • Fiche • Notice • Notice • Fiche • Instructions • Fiche • Fiche 	
Ean13	8011564834491	
Fournisseur	GEWISS	
Référence Odelec-Nollet	067019464	



