



ECLAIRMAG

# DETECT IR STANDARD 140 BLANC

Nos produits > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction - Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DETECT IR STANDARD 140 BLANC

<https://eclairmag.fr/hager-detecteur-de-mouvement-infrarouge-standard-mural-140-blanc-100471714.html>

## Description courte

---

Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAG52110

Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° blanc



## Description

---

Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° blanc

# Informations complémentaires

|                          |                                              |                        |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000                                     |                        |
| Marque                   | HAGER                                        |                        |
| Ean13                    | 3542220521103                                |                        |
| Référence fabricant      | 52110                                        |                        |
| Caractéristiques produit | Mode de fixation                             | en saillie             |
|                          | Fréquence assignée                           | 50/60 Hz               |
|                          | Puissance éclairage incandescent             | 1500 W                 |
|                          | Tension d'alimentation                       | 230V +10% / -15%       |
|                          | Angle de détection                           | 140 °                  |
|                          | Hauteur produit installé                     | 2,5 m                  |
|                          | Plage de mesure de luminosité                | 5/1000 Lux             |
|                          | Type de bornier                              | quick connect          |
|                          | Type de contact                              | Inter simple + neutre  |
|                          | Plage de temporisation                       | 5s, 15min              |
|                          | Indice de protection IP                      | IP55                   |
|                          | mode de pose                                 | apparent               |
|                          | modèle                                       | détecteur de mouvement |
|                          | sans halogène                                | OUI                    |
|                          | fréquence (Hz)                               | 60                     |
|                          | longueur de portée max. (m)                  | 16                     |
|                          | largeur de portée max. (m)                   | 12                     |
|                          | Matiere                                      | plastique              |
|                          | sensibilité ajustable                        | OUI                    |
|                          | commandable à distance                       | OUI                    |
|                          | commande auxiliaire possible                 | OUI                    |
|                          | numéro RAL (équivalent)                      | 9010                   |
|                          | auto-apprentissage de la fonction luminosité | OUI                    |
|                          | interconnectable                             | OUI                    |
|                          | indice de protection (IP)                    | IP55                   |
|                          | angle de détection horizontal (°)            | 140                    |
|                          | durée de marche min. (s)                     | 5                      |
|                          | durée de marche max. (min)                   | 15                     |
|                          | adapté à un montage en applique              | OUI                    |
|                          | luminosité de déclenchement ajustable        | OUI                    |
|                          | hauteur de montage optimale (m)              | 2,5                    |
|                          | QC Boite                                     | 1                      |
|                          | QC Carton                                    | 36                     |
| QCT                      | PF                                           |                        |
|                          | <b>Document(s)</b>                           |                        |
|                          | <a href="#">Fiche</a>                        |                        |
|                          | <a href="#">Notice</a>                       |                        |
|                          | <a href="#">Pep</a>                          |                        |
|                          | <a href="#">Fiche</a>                        |                        |
| Ean13                    | 3542220521103                                |                        |
| Fournisseur              | HAGER                                        |                        |
| Référence Odelec-Nollet  | 192000019                                    |                        |
| Couleur                  | Rouge                                        |                        |

# Images du produit

