



ECLAIRMAG

DETECT IR EVOLUE 220 BLANC

Nos produits > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DETECT IR EVOLUE 220 BLANC

<https://eclairmag.fr/hager-detecteur-infrarouge-evolue-mural-220-blanc-100479870.html>

Description courte

Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAG52220

Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 220° blanc



Description

Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 220° blanc

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	HAGER	
Ean13	3542220522209	
Référence fabricant	52220	
Caractéristiques produit	Mode de fixation	en saillie
	Fréquence assignée	50/60 Hz
	Puissance éclairage incandescent	2300 W
	Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
	Distance de détection latérale	10 m
	Angle de détection	220 °
	Hauteur produit installé	2,5 m
	Plage de mesure de luminosité	5/1000 Lux
	Type de bornier	quick connect
	Type de contact	libre de potentiel
	Réglage de la sensibilité	oui
	Plage de temporisation	5s à 30 min
	Réglage par télécommande	52900
	Indice de protection IP	IP55
	mode de pose	apparent
	Couleur	blanc
	largeur (mm)	91
	modèle	détecteur de mouvement
	sans halogène	OUI
	hauteur (mm)	134
	profondeur (mm)	153
	traitement de la surface	non traité
	type de tension	AC
	fréquence (Hz)	60
	télécommande fournie	OUI
	longueur de portée max. (m)	16
	largeur de portée max. (m)	10
	Puissance de coupure max. (W)	2300
	courant de démarrage max. (A)	16
	Matiere	plastique
	sensibilité ajustable	OUI
	adapté à une charge C	OUI
	commandable à distance	OUI
	commande auxiliaire possible	OUI
	numéro RAL (équivalent)	9010
	auto-apprentissage de la fonction luminosité	OUI
	interconnectable	OUI
	angle de balayage (°)	220
	indice de protection contre les chocs (IK)	IK03
	indice de protection (IP)	IP55
	finition de la surface	mat
	angle de détection horizontal (°)	220
	durée de marche min. (s)	5
	durée de marche max. (min)	30
	adapté à un montage en applique	OUI
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	hauteur de montage optimale (m)	2,5
nombre de zones de détection	1	
type de capteur	infrarouge	
adapté à un montage au plafond	OUI	
QC Unité	1	
QC Boite	1	
QC Carton	33	
QCT	PF	
Document(s)		
• Fiche		
• Notice		
• Pep		
• Fiche		
Ean13	3542220522209	
Fournisseur	HAGER	
Référence Odelec-Nollet	192000042	
Couleur	Rouge	

Images du produit

