



ECLAIRMAG

TELEVARIATEUR UNIVERSEL 300W

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatisation de tableau > Commande modulaire - Accessoire > TELEVARIATEUR UNIVERSEL 300W

<https://eclairmag.fr/hager-televariateur-universel-300w-100478825.html>

Description courte

Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence : HAGEVN011

Télévariateur Universel 300W



Description

Télévariateur Universel 300W

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	HAGER	
Ean13	3250617573917	
Référence fabricant	EVN011	
Caractéristiques produit	Mode de fixation	A griffes
	Tension assignée d'emploi Ue	230 V
	Fréquence assignée	50/60 Hz
	Tension de service	230 V~ +10%/ -15%
	Dist. max de la liaison avec les BP	50 m
	Transformateurs variables, conventionnels	300 VA
	Puissance éclairage halogène 230V	300 W
	Puissance	300 VA
	Puissance consommée	2,1 W
	Puissance absorbée (fonctionnement)	2,1 W
	Puissance éclairage incandescent	300 W
	Puissance dissipée totale sous IN	0,2 W
	Transformateurs conventionnels	300 VA
	Transformateurs électroniques	300 W
	x	Other
	Couleur RAL	RAL 9001 - Blanc crème
	Aspect de la surface	mat
	Profondeur produit installé	65 mm
	Hauteur produit installé	90 mm
	Hauteur d'installation	0/1000 m
	Largeur produit installé	17,5 mm
	Largeur	1 modules
	Puissance éclairage lampes fluocompactes à alimentation incorporée	60 W
	Lampes CFL dimmables	60 W
	Nombre de lampes à LED 230 V dimmables	max. 8
	Nombre maximum de lampes LED/CFL	8
	Lampes LED réglables 230 V	60 W
	Puissance éclairage lampes LED	60 W
	Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	300 W
	P max. avec lampes à incandescence	300 W
	Poids	rail DIN
	Section de raccordement en câble souple	1,5 / 6mm ²
	Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 6mm ²
	Section de conducteur (flexible)	1,5 ... 6 mm ²
	Section de conducteur (rigide)	1,5 ... 6 mm ²
	Type de connexion	cage à vis
	Longueur de câble de charge	max. 50 m
	IP	IP20
	Température de service	10 ... 45 °C
	Température de stockage	25 à 70 °C
	mode de pose	DRA (DIN-rail adapter)
	composition	mécanisme seul
	type de commande	bouton pousse et tourne
	Couleur	gris
	type de raccordement	borne à vis
	traitement de la surface	non traité
	fréquence (Hz)	60
	type de charge	universel
	Matiere	plastique
	type de fixation	fixation à griffes
	mémoire de valeurs de luminosité	OUI
	numéro RAL (équivalent)	9001
cablage en série	OUI	
utilisable avec un bouton-poussoir	OUI	
tension de commande (V)	253	
finition de la surface	mat	
adapté à la classe de protection (IP)	IP20	
Section câble rigide (mm ²)	6	
largeur d'appareil (mm)	17,5	
hauteur d'appareil (mm)	90	
profondeur d'appareil (mm)	65	
coupure de fin de phase	OUI	
coupure de début de phase	OUI	
QC Boite	1	
QC Carton	60	
QCT	PF	
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Pdf • Fiche 		
Ean13	3250617573917	
Fournisseur	HAGER	
Référence Odelec-Nollet	054004595	

Images du produit

