



ECLAIRMAG

2 ENTREES PILE KNX RADIO

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Système domotique
> 2 ENTREES PILE KNX RADIO

<https://eclairmag.fr/hager-module-2-entrees-a-encaster-alimentation-pile-knx-radio-100475809.html>

Description courte

Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAGTRM702A

Module 2 entrées à encaster alimentation pile KNX radio



Description

Module 2 entrées à encaster alimentation pile KNX radio

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	HAGER
Ean13	3250615989024
Référence fabricant	TRM702A
	<p>Mode de fixation encastré</p> <p>Voyant lumineux oui</p> <p>Protocole radio Radio KNX</p> <p>Catégorie du récepteur 2</p> <p>Type de tension de commande 1 DC</p> <p>Tension d'entrée 3 V</p> <p>Tension d'alimentation du système 3V</p> <p>Nombre de circuits d'entrée 2</p> <p>Courant de signal d'entrée 33 µA</p> <p>Courant assigné par entrée 1 mA</p> <p>Fréquence d'émission radio 868,3 MHz</p> <p>Dist. max de la liaison avec les BP 10 m</p> <p>Puissance d'émission radio < 25 mW</p> <p>Transmitter duty cycle 1 %</p> <p>Tension d'acquisition d'entrée par canal 5 V</p> <p>Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 65 %</p> <p>Durée de vie de la batterie [an(s)] ≈ 5</p> <p>Couleur indépendant des lignes design gris clair</p> <p>Matiere matière plastique</p> <p>Aspect de la surface mat</p> <p>Profondeur produit installé 11 mm</p> <p>Hauteur produit installé 39 mm</p> <p>Largeur produit installé 41 mm</p> <p>Section de raccordement en câble souple 0,5 / 1,5mm²</p> <p>Section de raccordement en câble rigide 0,5 / 1.5mm²</p> <p>Type de contacts à raccorder sur une entrée bouton poussoir / Interrupteur</p> <p>Longueur de câble 20 cm</p> <p>Nombre de canaux radio 2</p> <p>Nombre de liens quicklink max. 20 émetteurs/récepteurs</p> <p>Temps d'impulsion min. 50 ms</p> <p>Température de service 10 ... 50 °C</p> <p>Température de stockage 20 à 70 °C</p> <p>Température de stockage/transport 25 ... 70 °C</p> <p>Applications Capteurs de radio KNX</p> <p>Appareil de la famille TRM</p> <p>Gamme design principale KNX radio/quicklink</p> <p>mode de pose encastré</p> <p>nombre d'entrées 2</p> <p>système de bus radio OUI</p> <p>type de tension d'entrée DC</p> <p>tension d'entrée (V) 3</p> <p>IP IP30</p> <p>avec affichage LED OUI</p> <p>système de bus KNX-radio OUI</p> <p>radio bidirectionnelle OUI</p> <p>profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 11</p> <p>QC Boite 1</p> <p>QC Carton 108</p> <p>QCT PF</p> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Notice • Pep • Notice • Fiche
Caractéristiques produit	
Ean13	3250615989024
Fournisseur	HAGER
Référence Odelec-Nollet	054006875

Images du produit

