







## **COFFRET JAUNE DOUBLE POSITION**

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Coffret de sécurité > COFFRET JAUNE DOUBLE POSITION

https://eclairmag.fr/legrand-coffret-bris-de-glace-double-position-ip44-jaune-montage-en-saillie-100495409.html



#### **Description courte**

Marque: LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence: LEG038001

Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion IP44 jaune classe II IK07 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100

#### **Description**

Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion IP44 jaune classe II IK07 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100

### **Description**

Caractéristiques générales

Coffrets de sécurité - bris de glace

## Caractéristiques

#### Coffrets bris de glace

- En application de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes
- Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge
- Le décret 2010-2017 du 30/08/2010 relatif à la sécurité des travailleurs face aux risques électriques demande des dispositifs

permettant en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion

- Dans ce cas, le coffret de coupure d'urgence, destiné à être manipulé par le personnel de l'établissement, doit être de couleur iaune
- Répondent aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100
- Classe II IK 07
- Equipés de :
  - o porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (réf. 0 013 90)
  - o 3 arrivées de câble pour PE ISO 20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
  - o 2 entrées par l'arrière du produit Ø20
  - o 2 entrées latérales pour moulures 20 x 12,5 et 32 x 12,5 mm
  - 1 contact NF + 1 contact NO
- 230 V~ 6 A / 400 V~ 4,5 A 48 V= 1 A / 24 V= 1,5 A
- Encastrement possible avec boîtes Ø85
- Dim.: 125 x 125 x 71 mm (saillie) 125 x 125 x 33 mm (encastré). Livrés sans marteau (réf. 0 380 91)

#### **Coffrets double position**

- Coup de poing à impulsion
- Accessoire de finition permettant un déclenchement sur simple action (bris de vitre) ou sur double action (bris de la vitre suivi de l'appui sur le coup de poing)
- Saillie
- IP 44
- Coffret jaune sans voyant

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060380014	
Référence fabricant	038001	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.52 dm3
	Poids	398.00 g
	Dim.	125 x 125 x 71 mm (saillie) 125 x 125 x 33 mm (encastré). Livrés sans marteau (réf. 0 380 91)
	nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
	indice de protection (IP)	IP44
	nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
	diamètre de trou (mm)	20
	mode de pose	encastré
	Hauteur (mm)	160
	Largeur (mm)	300
	Profondeur (mm)	400
	Poids (g)	4298
	Volume (dm3)	19
	EAN	3414971408821
	Document(s)  • Page technique (p.1116)  • Page commerciale (p.1125)  • Fiche  • Notice	
Ean13	3245060380014	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000038001	
Couleur	jaune	

19/05/2024

## Images du produit









4