



ECLAIRMAG

HUBLLOT E27 100W AVEC COURONNE

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire étanche > HUBLLOT
E27 100W AVEC COURONNE

<https://eclairmag.fr/legrand-hublot-rond-etanche-koro-complet-avec-couronne-de-finition-clipsable-100498709.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG062427

Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable - IP54 - IK08 Classe II - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille en porcelaine montée sur réflecteur - ouverture réversible droite ou gauche



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable - IP54 - IK08 Classe II - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille en porcelaine montée sur réflecteur - ouverture réversible droite ou gauche

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060624279	
Référence fabricant	062427	
Caractéristiques produit	Adapté à un montage mural	Oui
	Avec source lumineuse	Oui
	Matériau du boîtier	plastique
	Couleur du boîtier	blanc
	Matériau du couvercle	plastique opalin
	Tension	110 - 230 V
	Courant nominal	435 - 909 mA
	Appareil	non requis
	Angle de rayonnement	faisceau très extensif >80°
	Sortie de lumière	direct
	Classe de protection (IP)	IP54
	Résistance aux chocs	IK08
	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	10 - 40 °C
	Adapté à la puissance de la lampe	100 - 100 W
	Puissance du système	100 W
	Flux lumineux efficace	1200 lm
	Température de couleur	2700 - 2700 K
	Largeur	261 mm
	Hauteur/profondeur	118 mm
	Longueur	264 mm
	Diamètre externe	261 mm
	Longueur d'encastrement	264 mm
	tension nominale (Un) (V)	230
	répartition lumineuse	asymétrique
	matériau de la verrine	plastique opalin
	puissance de lampe acceptée (W)	100
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	261
	indice de rendu des couleurs CRI	90-100
	hauteur/profondeur (mm)	118
	source lumineuse	lampe à incandescence
	douille	E27
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	2700
	puissance du système (W)	100
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	1200
	couleur du boîtier/corps	blanc
	diamètre externe (mm)	261
	longueur d'encastrement (mm)	264
	appareillage	non requis
	indice de protection (IP)	IP54
	couleur de la lumière	blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
	longueur (mm)	264
	type de tension	AC
adapté à un montage en applique	OUI	
matériau du boîtier/corps	plastique	
élément de distribution de lumière	diffuseur	
angle de faisceau	faisceau très extensif >80°	
pas de variation	OUI	
Hauteur (mm)	1588	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	160000	
Volume (dm³)	1906	
EAN	3414971210967	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.860) • Fiche • Notice • Page commerciale (p.860) • Cmc 	
Ean13	3245060624279	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odélec-Nollet	000062427	



