



BAES EVAC IP43 SATI CONNECTE

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > BAES EVAC IP43 SATI CONNECTE

<https://eclairmag.fr/legrand-baes-d-evacuation-saillie-a-leds-45lm-1h-plastique-ip43-ik07-sati-connecte-100500410.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG062525

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté



Description

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.00000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414071404793	
Référence fabricant	06325	
	Mode de pose	en sautoir et encastré
	Classe de protection	II
	Largeur	125
	Fonction	éclairage d'évacuation
	Section câble rigide (mm²)	2,5
	Type de raccordement	borne à vis
	Couleur	blanc
	Tension nominale (Lr) (V)	AC
	Alimentation de secours	autonome (batterie intégrée)
	Appareillage	driver LED courant constant
	Largeur d'encastrement (mm)	160
	Type de pictogramme	feuille (plaque incrustée)
	Visibilité du pictogramme	d'un seul côté
	Nombre de piles	4
	Longueur	225
	Hauteur	45
	Matériau du boîtier/corps	plastique
	Source lumineuse	LED non interchangeable
	Type de commutation	non permanent
	nombre de filées de luminaire	1
	Longueur d'encastrement (mm)	275
	Matériau de la verrière	plastique transparent
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	Type batterie	NiMH
	Indice de protection (IP)	IP43
	Source lumineuse fournie	Oui
	système de contrôle	auto test automatique
	distance de visibilité du pictogramme (m)	15
	Température de couleur (K)	5700
	puissance du système (W)	0,5
	Flux lumineux (lm)	45
	pictogramme inclus	Oui
	Flux lumineux en mode veille (lm)	3
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	3,5
	Élément de distribution de lumière	diffuseur
	Classe énergétique	A++_A+_A_G(S2)
	temps d'épuration nominal (h)	1
	QC Boite	1
	QC Carton	10
	QCT	PF
	Matériau	plastique
	Poids	en sautoir et encastré
	Adapté au type de marquage	feuille (plaque incrustée)
	Type de marquage	d'un seul côté
	Installation de surveillance	auto test automatique
	Alimentation	autonome (batterie intégrée)
	Etat des accus	NiMH
	Avec source lumineuse	Oui
	Couleur du boîtier	blanc
	Matériau de couvercle	plastique transparent
	Courant nominal de la LED à courant constant	2,8 - 3,5 mA
	Appareil	driver LED courant constant
	Classe de protection (IP)	IP43
	IK	IK07
	Puissance du système	0,5 W
	Flux lumineux efficace	45 lm
	Flux lumineux en mode veille	3 lm
	Température de couleur	5600 - 5700 K
	Distance de reconnaissance	15 m
	Temps d'épuration nominal	1 - 1 h
	Hauteur/profondeur	45 mm
	Largeur de montage	160 mm
	Hauteur/profondeur d'encastrement	55 mm
	Longueur d'encastrement	275 mm
	Section de conducteur	2,5 mm²
	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
	Température de stockage	-10 - 50 °C
	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
	Consommation en veille	3 mA
	Durée de vie estimée de l'ampoule	90000 h
	Indication de réglage des bornes de raccordement	Oui
	Sans halogène	Oui
	Capacité des bornes	1,5 - 2,5 mm²
	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
	Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
	Montage du câble	Non applicable
	Attache/câble compatible avec ...	Non applicable
	Mode de commande	Filaire
	Conforme à la réglementation pile ou batterie	Oui
	Code CE (Pack1)	L86
	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	H80001TA
	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydrure
	Nombre de Pile 1	1
	Nombre d'éléments Unitaire (Pack1)	1
	Poids d'un Elément Unitaire (Pack1)	26 g
	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
	Type réglementation (Pack1)	1 : Industriel / Pas Portable
	Objet connecté	Oui
	Moyen de pilotage	Configurateur
	Programmable	Oui
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">- Fiche- Fiche- Fiche- Fiche- Fiche- Fiche- Fiche- Fiche- Fiche- Fiche- Fiche- Fiche	
	Le pictogramme conforme à 3414071404793	
Ean13	3414071404793	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Clientel-Notel	00000325	



