





DMVT PL IR 360D A/PAS RJ45 REG

Nos produits > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > DMVT PL IR 360D A/PAS RJ45 REG

https://eclairmag.fr/legrand_dmvt_pl_ir_360d_a_pas_rj45_reg_100480207.html

Description courte

Marque: LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence: LEG048820

Legrand - Détecteur de mouvements BUS fixation plafond spécial

couloir



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Legrand - Détecteur de mouvements BUS fixation plafond spécial couloir

Description

Caractéristiques générales

Gestion de plusieurs circuits - détecteurs ECO 2 pour contrôleurs

- Conformes à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine)
- Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 ou les configurateurs de réglage
- Se raccordent aux contrôleurs par cordon ou câble RJ 45 ou câble BUS/SCS à équiper de connecteur RJ 45 réf. 0 488 72

Caractéristiques

Détecteur de mouvement spécial couloirFixation au plafond

- Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Consommation 0,3 W en veille
- Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50 mm
- Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75

2

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060488208	
Référence fabricant	048820	
	adapté à la classe de protection (IP)	lp20
	angle de détection horizontal (°)	0-360
	champ de détection de diamètre au sol (m)	8
	couleur	Blanc
	Distance optimale entre 2 détecteurs	6 m
	durée de marche max. (min)	256
	durée de marche min. (s)	30
	EAN BOITE	3245060488208
	EAN CARTON	3414971210783
	Emballage	1 unité
	Hauteur BOITE (mm)	82
	Hauteur CARTON (mm)	190
	hauteur de montage (m)	2.5
	interconnectable	Oui
	Largeur CAPTON (mm)	93 253
	Largeur de portée may (m)	4
	largeur de portée max. (m)	Oui
	luminosité de déclenchement ajustable matériau	Plastique
	mode de pose	Encastré
	modèle	Détecteur de mouvement
	numéro RAL (équivalent)	9003
Caractéristiques produit	Poids	160.00 g
	Poids BOITE (g)	160
	Poids CARTON (g)	1783
	Profondeur BOITE (mm)	114
	Profondeur CARTON (mm)	268
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui
	qualité du matériau	Thermoplastique
	régulation de la lumière	Oui
	sans halogène	Oui
	sensibilité ajustable	Oui
	surveillance de cage d'escalier	Oui
	Volume	0.87 dm3
	Volume BOITE (dm3)	1
	Volume CARTON (dm3)	13
	Document(s) • Page commerciale (p.579)	
	Page commerciale (p.965) Optimiser la performance énergétique des bâtiments Programme mosaic : de la légende naît l'innovation Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage Guide facility management Guide myhome Fiche Notice Page commerciale (p.601) Page technique (p.schéma de principe) Page technique (p.schéma de principe) Tableau de choix (p.963) Page commerciale (p.968) Page commerciale (p.968)	etions)
Ean13	• Guide myhome • Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage 3245060488208	
	3245060488208 LEGRAND	
Fournisseur Péférage Odeles Nellet		
Référence Odelec-Nollet	000048820	

3





5