



# CONTROL AUTONOM DALI 2VOIES

Nos produits > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > CONTROL AUTONOM DALI 2VOIES

<https://eclairmag.fr/legrand-controleurs-faux-plafond-1-ou-2-circuits-variation-ballast-dali-100496490.html>

## Description courte

---

Marque :

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048851

Contrôleur faux-plafond pour 1 ou 2 circuits à variation ballast DALI avec 2 sorties DALI - permet de piloter des charges de type éclairage DALI/DSI et ventilation - raccordement par bornes à vis



VISUEL INDISPONIBLE

## Description

---

Contrôleur faux-plafond pour 1 ou 2 circuits à variation ballast DALI avec 2 sorties DALI - permet de piloter des charges de type éclairage DALI/DSI et ventilation - raccordement par bornes à vis

## Description

Caractéristiques générales

### Gestion de plusieurs circuits - contrôleurs faux plafond multicircuits pour espaces avec luminosité naturelle

- Se fixent en faux-plafond ou sur chemins de câbles Cablofil (voir catalogue Legrand Cable Management)
- Raccordement avec détecteurs (réf. 0 488 20/22/34 et 0 784 85/86) par cordon ou câble RJ 45 ou câble BUS/SCS à équiper de connecteur RJ 45 réf. 0 488 72

## Caractéristiques

Pour pilotage de 1 circuit ou 2 circuits dans une même pièce

- 1 entrée détecteur, 2 entrées pour auxiliaires

- 2 sorties
- Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour un allumage manuel

**Variation - ballast DALI**

- 2 sorties DALI (max 2 x 16 ballasts/2 x 4,3 A) et 1 sortie ventilation (contact sec) sur information de présence
- Permet de faire varier différemment le côté fenêtre d'une pièce (bénéficiant de la luminosité naturelle) et le côté couloir
- Permet la commande de 32 ballasts DALI maximum
- Raccordement par bornes à vis

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3245060488512	
Référence fabricant	048851	
	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.42 dm3
	Poids	317.00 g
	Tension nominale (Un) (V)	230
	mode de pose	apparent
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	4.3
	fréquence (Hz)	60
	commande auxiliaire possible	OUI
	courant de veille (mA)	64
	utilisable avec un détecteur de mouvement	OUI
	utilisable avec un détecteur de présence	OUI
	utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	OUI
Caractéristiques produit	largeur d'appareil (mm)	71
	hauteur d'appareil (mm)	231
	profondeur d'appareil (mm)	44
	variation DALI	OUI
	variation DSI	OUI
	QC Boite	1
	QC Carton	10
	QCT	PF
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>	
Ean13	3245060488512	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000048851	



