



ECLAIRMAG

# PIR INTER DETECT 2FILS BLISTER

Nos produits > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction - Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > PIR INTER DETECT 2FILS BLISTER

<https://eclairmag.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-eco-1-avec-plaque-celiane-2-fils-blister-100498476.html>

## Description courte

Marque :

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG048896

Détecteur de mouvement autonome ECO1 2 fils sans Neutre IP40 Céliane pour fixation au mur en encastré ou saillie - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes - portée 8m



VISUEL INDISPONIBLE

## Description

Détecteur de mouvement autonome ECO1 2 fils sans Neutre IP40 Céliane pour fixation au mur en encastré ou saillie - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes - portée 8m

## Description

Caractéristiques générales

**Ecodétecteurs autonomes pour 1 circuit - détecteurs de mouvement ECO 1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle**

- Allumage et extinction automatiques
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation
- Livré dans emballage autovendeur brochable

## Caractéristiques

**Spécial lieux de passage** Fixation au mur - encastré ou saillie

- Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m
- Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
- Consommation 0,4 W en veille
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Livrés pré-assemblés avec plaque et support mixte vis/griffe
  
- Détection infrarouge 120°, portée 8 m
- 2 fils sans neutre, spécial rénovation
- IP 41
- Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes
- S'installe dans boîte Batibox profondeur 40 mm mini ou dans cadre saillie réf. 0 802 41

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3245060488963	
Référence fabricant	048896	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.09 dm3
	Poids	186.00 g
	Hauteur de fixation recommandée	1,2 m
	Seuil de luminosité	5 à 1275 lux
	Distance optimale entre 2 détecteurs	6 m
	sensibilité ajustable	OUI
	régulation de la lumière	OUI
	longueur de portée max. (m)	8
	largeur de portée max. (m)	6
	angle de détection horizontal (°)	60
	hauteur (mm)	82
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	Couleur	blanc
	largeur (mm)	90
	commutateur de pontage	OUI
	durée de marche min. (s)	10
	tension nominale (V)	230
	type de raccordement	borne à vis
	température (°C)	35
	mode de pose	encastré
	qualité du matériau	thermoplastique
	profondeur (mm)	52
	courant de démarrage max. (A)	1.8
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	hauteur de montage optimale (m)	1.2
	durée de marche max. (min)	10
	traitement de la surface	non traité
	Puissance de coupure max. (W)	400
	profondeur d'encastrement (mm)	34
	fréquence (Hz)	60
	modèle	détecteur de mouvement
	numéro RAL (équivalent)	9003
	champ de détection de diamètre au sol (m)	8
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40
	indice de protection (IP)	IP40
	avec voyant	OUI
	type de capteur	infrarouge
	luminosité de déclenchement (lx)	1275
	finition de la surface	brillant
	type de tension	AC
Matiere	plastique	
adapté à un montage en applique	OUI	
sans halogène	OUI	
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI	
Hauteur (mm)	130	
Largeur (mm)	200	
Profondeur (mm)	296	
Poids (g)	2280	
Volume (dm3)	8	
EAN	3414972334211	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Page technique (p.951)</li> <li>• Optimiser la performance énergétique des bâtiments</li> <li>• Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation</li> <li>• Programme mosaïc : solutions de pilotage de l'éclairage</li> <li>• Tableau de choix (p.962)</li> <li>• Page commerciale (p.95-4)</li> <li>• Page technique (p.zones de détection et tableau de charges)</li> <li>• Programme mosaïc : solutions de pilotage de l'éclairage</li> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> </ul>	
Ean13	3245060488963	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000048896	



