



DET SAILL. ECO2 360 IR IP55 GH

Nos produits > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Anti-intrusion - Effraction - Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DET SAILL. ECO2 360 IR IP55 GH

<https://eclairmag.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-eco-2-3-fils-fixation-saillie-plafond-ip55-100498477.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048932

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP55 pour fixation saillie sur plafond grande hauteur livré complet - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m à Ø25m selon hauteur - conforme RT 2012



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP55 pour fixation saillie sur plafond grande hauteur livré complet - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m à Ø25m selon hauteur - conforme RT 2012

Description

Caractéristiques générales

Ecodétecteurs autonomes pour 1 circuit - ECO 2 pour lieux de passage avec luminosité naturelle

- Conformés à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine)
- Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
- Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40
- Temporisation réglable : 5 s à 59 min
- Seuil de luminosité réglable de 5 à 1275 lux

Caractéristiques

Détecteurs de mouvement spécial grande hauteur Fixation au plafond - saillie

- Détection infrarouge 360°, portée Ø25 m à 10 m de hauteur, Ø8 m à 2,5 m de hauteur
- 3 fils avec neutre
- IP 55, IP 66 avec presse-étoupe réf. 0 980 23
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 20 m
- Consommation 0,4 W en veille
- Compatible avec chemins de câbles de type Cablofil

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060489328
Référence fabricant	048932
	Marque Emballage Volume Poids Distance optimale entre 2 détecteurs tension nominale (V) mode de pose Couleur modèle sans halogène protection au ras du mur/surveillance du champ arrière fréquence (Hz) adapté pour une transmission sans fil qualité du matériau longueur de portée max. (m) largeur de portée max. (m) température (°C) Matiere sensibilité ajustable possibilité de cablage d'un variateur déporté luminosité de déclenchement (lx) champ de détection de diamètre au sol (m) commandable à distance régulation de la lumière numéro RAL (équivalent) auto-apprentissage de la fonction luminosité arrêt forcé indice de protection (IP) finition de la surface angle de détection horizontal (°) durée de marche min. (s) durée de marche max. (min) luminosité de déclenchement ajustable hauteur de montage optimale (m) nombre de zones de détection type de capteur QC Boite QC Carton QCT
	Legrand 1 unité 1.56 dm3 308.00 g 20 m 230 encastré blanc détecteur de présence OUI OUI 60 OUI thermoplastique 25 25 45 plastique OUI OUI 5 25 OUI OUI 9006 OUI OUI IP55 brillant 360 5 60 OUI 10 2 infrarouge 1 10 PF
Caractéristiques produit	
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Notice• Fiche
Ean13	3245060489328
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000048932
Couleur	Rouge



