



# DETECT FX PLAF DALI DUAL-TECH

Nos produits > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Anti-intrusion - Effraction - Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DETECT FX PLAF DALI DUAL-TECH

[https://eclairmag.fr/legrand\\_detect\\_fx\\_plaf\\_dali\\_dual\\_tech\\_100494096.html](https://eclairmag.fr/legrand_detect_fx_plaf_dali_dual_tech_100494096.html)

## Description courte

---

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048935

Legrand - Détecteur de mouvements gestion DALI IP20 Mosaic spécial espace de travail



## Description

---

Legrand - Détecteur de mouvements gestion DALI IP20 Mosaic spécial espace de travail

## Description

Caractéristiques générales

**Gestion DALI - pour 1 ou 2 circuits**

## Caractéristiques

### Ecodétecteurs DALI

- Conformes à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
- Allumage manuel et extinction automatique ou manuelle (réglage usine)
- Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 ou les configurateurs de réglage

### Spécial espace de travail

- Convient pour salle de réunion, salle de classe, open space...

- Détection infrarouge et ultrasonique 360°, portée Ø8 m
- IP 20
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50 mm
- Raccordement par bornes automatiques
- Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75
- Avec 1 entrée RJ 45
- 16 V - 25 mA

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970544278	
Référence fabricant	048935	
Caractéristiques produit	adapté pour une transmission sans fil	Oui
	angle de détection horizontal (°)	360-360
	arrêt forcé	Oui
	auto-apprentissage de la fonction luminosité	Oui
	avec interface DALI	Oui
	champ de détection de diamètre au sol (m)	8
	commandable à distance	Oui
	Conformes à la RT 2012	Vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
	couleur	Blanc
	courant de veille (mA) (mA)	30
	Distance optimale entre 2 détecteurs	6 m
	durée de marche max. (min)	30
	durée de marche min. (s)	5
	EAN BOITE	3414970544278
	EAN CARTON	3414970544285
	Emballage	1 unité
	finition de la surface	Brillant
	fréquence (Hz) (Hz)	50-60
	Hauteur BOITE (mm)	100
	Hauteur CARTON (mm)	155
	hauteur de montage optimale (m)	2.5
	indice de protection (IP)	Ip20
	Largeur BOITE (mm)	125
	Largeur CARTON (mm)	290
	largeur de portée max. (m)	8
	longueur de portée max. (m)	8
	luminosité de déclenchement ajustable	Oui
	matériau	Plastique
	mode de pose	Encastré
	modèle	Détecteur de présence
	nombre de zones de détection	2
	numéro RAL (équivalent)	9006
	Poids	181.00 g
	Poids BOITE (g)	181
	Poids CARTON (g)	2096
	possibilité de câblage d'un variateur déporté	Oui
	Profondeur BOITE (mm)	125
	Profondeur CARTON (mm)	515
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui
	qualité du matériau	Thermoplastique
	régulation de la lumière	Oui
	sans halogène	Oui
	sensibilité ajustable	Oui
	température (°C) (°C)	-5-45
	tension nominale (V) (V)	16
	type de capteur	Ultrasonique
	Volume	1.56 dm <sup>3</sup>
Volume BOITE (dm <sup>3</sup> )	2	
Volume CARTON (dm <sup>3</sup> )	23	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Tableau de choix (p.963)</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.971)</a></li> <li>• <a href="#">Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage</a></li> </ul>	
Ean13	3414970544278	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	00048935	



