



ECLAIRMAG

# DETECT PIR 360 DEGRES FX PLAF

Nos produits > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Anti-intrusion - Effraction - Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DETECT PIR 360 DEGRES FX PLAF

<https://eclairmag.fr/legrand-detecteur-de-mouvement-autonome-eco1-3-fils-ip41-fixation-plafond-carton-100502059.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG048941

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 5 secondes à 30 minutes



VISUEL INDISPONIBLE

## Description

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 5 secondes à 30 minutes

## Description

Caractéristiques générales

**Ecodétecteurs autonomes pour 1 circuit - ECO 1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle - emballage traditionnel**

- Allumage et extinction automatiques
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation
- Livré dans emballage traditionnel

## Caractéristiques

**Détecteurs de mouvement spécial lieux de passage** Fixation au plafond - encastré ou saillie

- Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m

- Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m
- 3 fils avec neutre
- IP 41
- Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
- Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes
- Consommation 0,5 W en veille
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées)

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970595195	
Référence fabricant	048941	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.95 dm3
	Poids	128.00 g
	Hauteur recommandée de fixation	2.50 m
	Seuil de luminosité	5 à 1275 lux
	Distance optimale entre 2 détecteurs	6 m
	commandable à distance	OUI
	fréquence (Hz)	60
	sensibilité ajustable	OUI
	possibilité de cablage d'un variateur déporté	OUI
	modèle	détecteur de présence
	régulation de la lumière	OUI
	numéro RAL (équivalent)	9003
	longueur de portée max. (m)	8
	largeur de portée max. (m)	8
	champ de détection de diamètre au sol (m)	8
	arrêt forcé	OUI
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	angle de détection horizontal (°)	360
	indice de protection (IP)	IP41
	type de capteur	infrarouge
	Couleur	blanc
	luminosité de déclenchement (lx)	1275
	finition de la surface	brillant
	adapté pour une transmission sans fil	OUI
	durée de marche min. (s)	10
	Matiere	plastique
	tension nominale (V)	230
	température (°C)	45
	mode de pose	encastré
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI
	auto-apprentissage de la fonction luminosité	OUI
	nombre de zones de détection	2
	hauteur de montage optimale (m)	2.5
	durée de marche max. (min)	10
	Hauteur (mm)	1513
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	178800
	Volume (dm3)	1816
	EAN	3414970723116
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation</li><li>• Programme mosaïc : solutions de pilotage de l'éclairage</li><li>• Tableau de choix (p.962)</li><li>• Page technique (p.zones de détection et tableau de charges)</li><li>• Page commerciale (p.964a)</li><li>• 5000087115fr-2</li><li>• Programme mosaïc : solutions de pilotage de l'éclairage</li><li>• Fiche</li><li>• Notice</li></ul>
	Ean13	3414970595195
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000048941	



