



KNX CABLE BUS 500 M

Nos produits > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > KNX CABLE BUS 500 M

https://eclairmag.fr/legrand_knx_cable_bus_500_m_100487301.html

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG049291

Legrand - Câble BUS KNX 1 paire rouge et noir longueur 500m ,
quarte Ø0,8mm et isolation 1000V



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Legrand - Câble BUS KNX 1 paire rouge et noir longueur 500m , quarte Ø0,8mm et isolation 1000V

Description

Caractéristiques générales

Mosaic™ actimétrie environnementale

- L'installation d'un système d'actimétrie par BUS/SCS permet au personnel soignant de visualiser l'activité des résidents, principalement pendant la nuit et la sieste, mais aussi de piloter à distance les volets roulants des chambres
- Toutes ces données peuvent être consultées depuis la salle infirmière grâce au logiciel d'actimétrie qui effectue le report des informations sur un ordinateur (indication de la fréquence d'activité journalière...)
- Le médecin peut ainsi organiser sa ronde en fonction des patients ayant eu le plus de déplacements pendant la nuit
- Pour aller au-delà, le système d'actimétrie BUS/KNX E-monitor'âge propose des pistes innovantes : nouveaux capteurs (chute, son, vision, qualité de l'air, respiration, alitement et qualité de sommeil par exemple)
- Il permet le prétraitement des données et une exploitation de type modélisation des règles ou moteur de prise de décision... pour un meilleur service au résident d'une part et d'autre part une meilleure efficacité globale

Caractéristiques

Produits système pour actimétrie BUS/KNXCâble BUS

- 1 paire : rouge/noir

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060492915	
Référence fabricant	049291	
Caractéristiques produit	1 paire	Rouge/noir
	à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2	Oui
	Blindage	Oui
	classe du conducteur	Classe 2 - âme câblée rigide
	conducteur concentrique	Cuivre
	couleur de gaine	Vert
	diamètre externe approx. (mm)	5.5
	EAN CARTON	3245060492915
	Emballage	1 unité
	fil auxiliaire	Oui
	forme du conducteur	Rond
	Hauteur CARTON (mm)	342
	Largeur CARTON (mm)	400
	marquage du conducteur	Couleur
	matériau conducteur	Cuivre
	nombre de conducteurs	2
	Poids	18400.00 g
	Poids CARTON (g)	18400
	Profondeur CARTON (mm)	400
	section nominale du conducteur concentrique (mm²)	0.5
	section nominale du conducteur (mm²)	0.8
	température extérieure admissible du câble, en mouvement (°C) (°C)	-25-70
	température extérieure admissible du câble, fixe (°C) (°C)	-25-70
	Tension nominale U0 (kV) (kV)	2.5
	Volume	54.72 dm3
	Volume CARTON (dm3)	55
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Le05504ab_fr • La chambre écoconfort • Guide des solutions bus/knx • Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage • Fiche • Fiche • Fiche • Page commerciale (p.978) • Tableau de choix (p.989) • Guide des solutions bus/knx • Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage • La chambre écoconfort 	
	Ean13	3245060492915
	Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000049291	
Couleur	Rouge	



