



ECLAIRMAG

# DETECTEUR 3FILS BASIC MOSAIC

Nos produits > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction - Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DETECTEUR 3FILS BASIC MOSAIC

<https://eclairmag.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-toutes-lampes-3-fils-mosaic-2-modules-blanc-100488259.html>

## Description courte

---



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078450

Mosaic, un détecteur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

## Description

---

Mosaic, un détecteur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

## Description

Caractéristiques générales

### Mosaic™ - détecteurs et écodétecteurs

- Tous les détecteurs sont compatibles avec toutes les lampes du marché
- Portée de détection 8 m
- Hauteur recommandée de fixation : 1,20 m
- 2 modules

## Caractéristiques

### Détecteurs 3 fils Ecodétecteur basique 3 fils, avec neutre

- Détection infrarouge
- Champ de détection : 120°
- Puissance acceptée par types de lampes :
  - LEDs : 0 à 50 W
  - Fluocompactes : 0 à 50 W
  - LEDs, CFLs, halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 200 VA
  - tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 150 VA
  - Halogènes 230 V, incandescent : 0 à 400 W
- Un seul détecteur par circuit
- Pas de commande manuelle déportée par bouton poussoir
- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min
- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
- Consommation en veille : 0,55 W
  
- Blanc

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970566201	
Référence fabricant	078450	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.24 dm <sup>3</sup>
	Poids	69.00 g
	Champ de détection	120°
	LEDs	0 à 50 W
	Fluocompactes	0 à 50 W
	Halogènes 230 V, incandescent	0 à 400 W
	Consommation en veille	0,55 W
	tension nominale (V)	230
	mode de pose	encastré
	Couleur	blanc
	largeur (mm)	45
	modèle	détecteur de mouvement
	sans halogène	OUI
	hauteur (mm)	45
	profondeur (mm)	50
	type de raccordement	borne à vis
	traitement de la surface	non traité
	type de tension	AC
	profondeur d'encastrement (mm)	32
	fréquence (Hz)	60
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	longueur de portée max. (m)	8
	largeur de portée max. (m)	6
	Puissance de coupure max. (W)	400
	température (°C)	40
	courant de démarrage max. (A)	1.8
	Matiere	plastique
	luminosité de déclenchement (lx)	5
	champ de détection de diamètre au sol (m)	6
	commande auxiliaire possible	OUI
	numéro RAL (équivalent)	9003
	courant de veille (mA)	0.2
	angle de balayage (°)	120
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	indice de protection (IP)	IP40
	finition de la surface	brillant
	angle de détection horizontal (°)	-60
	durée de marche min. (s)	10
	durée de marche max. (min)	10
	adapté à un montage en applique	OUI
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	hauteur de montage optimale (m)	1.2
	nombre de zones de détection	1
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40
type de capteur	infrarouge	
LEDs, CFLs, halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique	0 à 200 VA	
tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique	0 à 150 VA	
Hauteur recommandée de fixation	1,20 m	
Categorie produit	détecteur	
Nombre module	2 modules	
Pose	a poser	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Page commerciale (p.895)</li> <li>• FO1 966rfr02</li> <li>• Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation</li> <li>• Page technique (p.tableau de charges)</li> <li>• Page commerciale (p.877)</li> <li>• Page technique (p.880)</li> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> <li>• Fiche</li> </ul>	
Ean13	3414970566201	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000078450	
Couleur	Blanc	

## Images du produit

---

