



ECLAIRMAG

SCS IR DETECTEUR MOSAIC BLANC

Nos produits > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > SCS IR DETECTEUR MOSAIC BLANC

<https://eclairmag.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-luminosite-mosaic-bus-blanc-100490192.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078485

Mosaic, un détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

Description

Mosaic, un détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

Description

Caractéristiques générales

Gestion de plusieurs circuits - détecteurs ECO 2 pour contrôleurs

- Conformés à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine)
- Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 ou les configurateurs de réglage
- Se raccordent aux contrôleurs par cordon ou câble RJ 45 ou câble BUS/SCS à équiper de connecteur RJ 45 réf. 0 488 72

Caractéristiques

Détecteur de mouvement spécial petit local, toilettes Fixation au mur - encastré ou saillie

- Détection infrarouge 180°, portée 8 m
- Hauteur recommandée de fixation : 1,2 m
- IP 41
- Consommation 0,3 W en veille
- S'installe dans boîte profondeur 40 mm mini ou cadre saillie réf. 0 802 81
- 2 modules
- Blanc

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | LEGRAND | |
| Ean13 | 3245060784850 | |
| Référence fabricant | 078485 | |
| Caractéristiques produit | Marque | Legrand |
| | Emballage | 1 unité |
| | Volume | 0.23 dm3 |
| | Poids | 70.00 g |
| | Hauteur recommandée de fixation | 1,2 m |
| | interconnectable | OUI |
| | sensibilité ajustable | OUI |
| | modèle | détecteur de mouvement |
| | adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
| | régulation de la lumière | OUI |
| | numéro RAL (équivalent) | 9003 |
| | longueur de portée max. (m) | 8 |
| | largeur de portée max. (m) | 3 |
| | champ de détection de diamètre au sol (m) | 6 |
| | luminosité de déclenchement ajustable | OUI |
| | angle de détection horizontal (°) | 180 |
| | surveillance de cage d'escalier | OUI |
| | Couleur | blanc |
| | hauteur de montage (m) | 1.2 |
| | durée de marche min. (s) | 30 |
| | Matiere | plastique |
| | mode de pose | encastré |
| | sans halogène | OUI |
| | qualité du matériau | thermoplastique |
| | protection au ras du mur/surveillance du champ arrière | OUI |
| | durée de marche max. (min) | 256 |
| | Hauteur (mm) | 324 |
| | Largeur (mm) | 1200 |
| | Profondeur (mm) | 1000 |
| | Poids (g) | 62180 |
| | Volume (dm3) | 389 |
| | EAN | 3414971434103 |
| | Document(s) | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.579)• Page commerciale (p.965)• Optimiser la performance énergétique des bâtiments• Programme mosaic : de la légende naît l'innovation• Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage• Guide facility management• Guide myhome• Page commerciale (p.601)• Page technique (p.schéma de principe)• Page technique (p.consommation, encombrement, dissipations)• Tableau de choix (p.963)• Page commerciale (p.968)• Page technique (p.zones de détection)• Guide myhome• Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage• Fiche• Notice | |
| Ean13 | 3245060784850 | |
| Fournisseur | LEGRAND | |
| Référence Odelec-Nollet | 000078485 | |
| Couleur | Blanc | |



