



ECLAIRMAG

PRISE 3P+T 20A PLEXO 66

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > PRISE 3P+T 20A PLEXO 66

<https://eclairmag.fr/legrand-prise-de-courant-3p-t-eclips-de-protection-plexo-ip66-complet-20a-400v-gris-100495669.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG090456

Prise de courant 3P+T étanche avec éclips de protection Plexo IP66 complet 20A 400V~ livré avec presse-étoupe ISO20, borne ouverte et avec vis inox mixtes imperdables gris RAL7016/TO29

Description

Prise de courant 3P+T étanche avec éclips de protection Plexo IP66 complet 20A 400V~ livré avec presse-étoupe ISO20, borne ouverte et avec vis inox mixtes imperdables gris RAL7016/TO29

Description

Caractéristiques générales

Plexo™ 66 complet IP 66 - IK 08 - commandes et prises

- IP 66 - IK 08. Gris RAL 7016/TO 29
- Boîtiers simples livrés avec presse-étoupe ISO 20
- Bornes livrées ouvertes, vis inox mixtes imperdables

Caractéristiques

Prises de courant 20 A - 400 V~

- Avec éclips de protection

- 3P+T
- Gris

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | LEGRAND | |
| Ean13 | 3245060904562 | |
| Référence fabricant | 090456 | |
| Caractéristiques produit | Marque | Legrand |
| | Emballage | 5 unités |
| | Volume | 5.69 dm3 |
| | Poids | 1393.00 g |
| | avec volet de protection | OUI |
| | nombre de phases | 1 |
| | verrouillable | OUI |
| | Couleur | gris |
| | largeur d'appareil (mm) | 98 |
| | hauteur d'appareil (mm) | 117 |
| | courant nominal (A) | 20 |
| | tension nominale (V) | 400 |
| | type de raccordement | borne à vis |
| | mode de pose | apparent |
| | alimentation spéciale | sans alimentation spéciale |
| | qualité du matériau | thermoplastique |
| | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK08 |
| | traitement de la surface | non traité |
| | fréquence (Hz) | 60 |
| | adapté à la classe de protection (IP) | IP66 |
| | numéro RAL (équivalent) | 7016 |
| | profondeur d'appareil (mm) | 70 |
| | type de fixation | fixation avec vis |
| | finition de la surface | brillant |
| | Matiere | plastique |
| | sans halogène | OUI |
| | avec clips / protection enfant | OUI |
| | repiquage possible | OUI |
| | nombre d'unités | 1 |
| | broche de mise la terre de sécurité | OUI |
| | nombre de pôles coupés (ronds) | 1 |
| | Hauteur (mm) | 270 |
| | Largeur (mm) | 300 |
| Profondeur (mm) | 400 | |
| Poids (g) | 7315 | |
| Volume (dm3) | 32 | |
| EAN | 3414971227545 | |
| | Document(s) <ul style="list-style-type: none">Page commerciale (p.774)NoticeCmc | |
| Ean13 | 3245060904562 | |
| Fournisseur | LEGRAND | |
| Référence Odelec-Nollet | 00090456 | |
| Couleur | Gris | |

Images du produit

