



ECLAIRMAG

STD 65 CES

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes - Bloc de secours > STD 65 CES

<https://eclairmag.fr/luminos-bloc-etanche-std-incandescent-np-45-lm-ip66-ik10-100658673.html>

Description courte

Marque : LUMINOX - EATON

Fabricant : LUMINOX - EATON

Référence : LUM10106

Bloc Etanche STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP66/IK10



Description

Bloc Etanche STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP66/IK10

Description

Boîtier étanche le plus compact du marché. Son faible encombrement et sa forte résistance aux chocs (IK 10) en font une solution adaptée pour les applications industrielles et les parkings. Son capot clipsé permet un accès rapide aux lampes et à la batterie.

Les points forts

- IP 66 IK 10- Faible encombrement- Livré avec presse-étoupe (PG 13) - Pas d'éco-contribution pour les sources lumineuses- Accès rapide aux lampes et à la batterie grâce au capot clipsé

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LUMINOX - EATON	
Ean13	3660191101060	
Référence fabricant	LUM10106	
Caractéristiques produit	Boîtier	AB
	Type	NP
	Flux en Lms	45
	IP	66
	IK	10
	Lampe témoin	1 Led verte
	Lampes de secours	2* 6 V - 0,45 A
	Batterie Ni-Cd	5* 1,7 Ah
	Conso	17 mA
	N° de certif.	T01001
	Poids en kg	1,1
	mode de pose	en saillie et encastré
	fonction	éclairage d'évacuation
	type de pictogramme	autocollant
	visibilité du pictogramme	uniquement d'un côté
	pictogramme inclus	oui
	type de commutation	non permanent
	télécommandable	oui
	alimentation de secours	autonome (batterie individuelle)
	Type batterie	NiCd
	source lumineuse	lampe à incandescence
	source lumineuse fournie	oui
	nombre de lampes/modules	2
	nombre de têtes de luminaire	2
	matériau du boîtier/corps	plastique
	couleur du boîtier/corps	blanc
	matériau de la verrine	plastique transparent
	indice de protection (IP)	IP66
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	classe de protection	II
	flux lumineux utile (lm)	45
	distance de visibilité du pictogramme (m)	15
	largeur (mm)	92
	hauteur/profondeur (mm)	80
	longueur (mm)	245
	largeur d'encastrement (mm)	92
	hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	80
	longueur d'encastrement (mm)	245
	QC Carton	15
	QCT	PF
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Cmc • Notice • Pep • Notice
	Ean13	3660191101060
Fournisseur	LUMINOX - EATON	
Référence Odelec-Nollet	101000370	



