



ULTRALED 2000

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > ULTRALED 2000

<https://eclairmag.fr/luminos-ultraled-2000-100658064.html>

Description courte

Marque : LUMINOX - EATON

Fabricant : LUMINOX - EATON

Référence :LUM16030

Bloc Phare SATI - Non Permanent – 100% LEDs - Boîtier BETA - Flux 2000 lm - IP 42 - IK07



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Bloc Phare SATI - Non Permanent – 100% LEDs - Boîtier BETA - Flux 2000 lm - IP 42 - IK07

Description

Bloc à phares SATI 100% Leds, pour usages courants.Aucun relampage.Pour locaux de grande hauteur.Basse consommation.Installation Express.Garantie 4 ans.

Les points forts

- Plus de relampage : Phares 100% LEDs- Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)- Optiques en polycarbonate, utilisation en industrie agro alimentaire.- Basse consommation.- Tests automatiques (SATI).- Grands voyants d'états: meilleure visibilité / lecture rapide.- Autonomie : 1 heure- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur.- Multiples entrées de câbles (5).- Mise en oeuvre facilité : poids divisé par 2 (4,5Kg)- Fixation par boutonnières.- Montage dans toutes les positions.- Boîtier compact.- Gris clair Ral 7035 - Option cadre d'encastrement total- Option : grille de protection globale IK 10 permet de protéger des jeux de ballons dans les gymnases.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LUMINOX - EATON
Ean13	3660191160302
Référence fabricant	LUM16030

Caractéristiques produit

Boîtier	GAMMA
Type	LED
Flux en Lms	2000
IP	42
IK	7
Lampe témoin	LED verte
Lampes de secours	LED
Batterie Ni-Cd	32* 1,2 V / 1,6 Ah
Conso	6w
N° de certif.	T11025
Poids en kg	4,5
Autonomie	1h
mode de pose	en saillie et encastré
fonction	éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle	auto-test automatique
type de commutation	non permanent
télécommandable	oui
alimentation de secours	autonome (batterie individuelle)
Type batterie	NiCd
source lumineuse	LED interchangeable
source lumineuse fournie	oui
nombre de lampes/modules	20
nombre de têtes de luminaire	20
matériau du boîtier/corps	plastique
couleur du boîtier/corps	gris
matériau de la verrine	plastique transparent
classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
indice de protection (IP)	IP42

Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
classe de protection	II
puissance du système (W)	6
flux lumineux utile (lm)	2000
largeur (mm)	259
hauteur/profondeur (mm)	277
longueur (mm)	402
largeur d'encastrement (mm)	183
hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	107
longueur d'encastrement (mm)	402
QC Carton	1
QCT	CT

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Cmc](#)
- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Pep](#)
- [Cmc](#)
- [Fiche](#)

Ean13	3660191160302
Fournisseur	LUMINOX - EATON
Référence Odelec-Nollet	101000557

Images du produit



