



CRYSTALWAY 45 ADR CGLINE+

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > CRYSTALWAY 45 ADR CGLINE+

<https://eclairmag.fr/luminos-crystalway-45-adr-cgline-100658722.html>

Description courte

Marque : LUMINOX - EATON

Fabricant : LUMINOX - EATON

Référence :LUM17102

Bloc autonome série PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+.
Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms -
Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond.
Signalétique simple face.



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Bloc autonome série PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms -
Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.

Description

Bloc autonome d'évacuation esthétique et de Haute Qualité Environnementale, SATI ADRESSABLE (protocoles ADR et CGLINE+).- Bloc autonome SATI à LEDs.- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocole ADR et CGLINE+.- Version Balisage (existe également en version Habitation et DBR).- Parfaite homogénéité d'éclairage du pictogramme (absence de point chaud).- Esthétique identique en pose plafond ou murale.- Faible épaisseur du boîtier électronique (22 mm) pour une installation discrète.- Bloc d'évacuation disponible aussi en taille XL (pictogramme 150x300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions (hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres, interdistance d'installation > 15 mètres difficilement respectable).- Deux niveaux d'éclairage secteur présent configurables (50 et 500 cd/m²) pour une parfaite adaptation au niveau d'éclairage ambiant.- Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-Ion, basse consommation, éligible au CEE.- Longue durée de vie: 10 ans, garantie 4+6.- Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent.- Livré avec étiquettes de balisage non collées.- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur.- Gamme complète d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes verticaux, boîtes de réservation).

Les points forts

Pictogramme de balisage taille 100 mm

Étiquettes incluses: Flèche Bas / Flèche Droite / Flèche Gauche / Blanche

Signalétique simple face : flèche bas, droite et gauche
Signalétique double face : flèche droite, flèche gauche
Eclairage secteur présent: Deux positions configurables 50 & 500 cd/ m²
Flux en secours / Autonomie: 45 lumens / 1h
Système de tests: Tests automatiques (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE.
Compatible avec les systèmes ADR & CGLine+
Boîtier:
Type de montage: Apparent mur et plafond
Matière: Polycarbonate
Couleur: RAL9003
Indices de protection: IP 42 / IK 04
Raccordement: Bornes automatiques pour fils rigides et souples.
Pour sections de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation: 220-240 Vac 50-60 Hz
Plage de température ambiante: 5°C à 35°C
Batterie: Li-Ion 3,6 V/620 mAh
Source lumineuse: Strip de 24 LEDs remplaçable
Poids: 0,43 kg

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LUMINOX - EATON	
Ean13	3660191171025	
Référence fabricant	LUM17102	
Caractéristiques produit	Flux en Lms	45
	IP	42
	IK	04
	Conso	0.45W (50 cd) & 2.3W (500 cd)
	mode de pose	en saillie et encastré
	fonction	éclairage d'évacuation
	type de pictogramme	feuillelet/plaque inséré(e)
	visibilité du pictogramme	uni/bilatéral
	pictogramme inclus	oui
	système de contrôle	surveillance centralisée
	type de commutation	non permanent
	télécommandable	oui
	alimentation de secours	autonome (batterie individuelle)
	Type batterie	lithium-ion
	source lumineuse	LED interchangeable
	source lumineuse fournie	oui
	nombre de lampes/modules	24
	nombre de têtes de luminaire	24
	matériau du boîtier/corps	plastique
	couleur du boîtier/corps	blanc
	matériau de la verrine	plastique transparent
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	indice de protection (IP)	IP42
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	classe de protection	II
	puissance du système (W)	0,45
	flux lumineux utile (lm)	45
	distance de visibilité du pictogramme (m)	15
	largeur (mm)	133
	hauteur/profondeur (mm)	7,5
	longueur (mm)	231
	largeur d'encastrement (mm)	47
	hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	22
	longueur d'encastrement (mm)	202
	QC Carton	12
	QCT	CT
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Cmc • Fiche • Notice • Pep • Fiche • Notice • Fiche • Fiche • Cmc
	Ean13	3660191171025
	Fournisseur	LUMINOX - EATON
	Référence Odelec-Nollet	101001015



