



SENSEA256.EC.2MT

Nos produits > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction - Alarme - Incendie > Centrale alarme incendie - Accessoire > SENSEA256.EC.2MT

https://eclairmag.fr/nugelec_sensea256_ec_2mt_100658797.html

Description courte

Marque : NUGELEC - EATON

Fabricant : NUGELEC - EATON

Référence :NUG31510

Type 1 Sensea.EC - ECS 256 avec UGA et CMSI 2MT (boîtier + 1 carte de boucle + alimentation + UGA 1 ZA + CMSI 2MT)



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Type 1 Sensea.EC - ECS 256 avec UGA et CMSI 2MT (boîtier + 1 carte de boucle + alimentation + UGA 1 ZA + CMSI 2MT)

Description

L'Équipement de Contrôle et de signalisation Sensea.EC a été conçu spécifiquement pour les bâtiments de taille moyenne à importante nécessitant un système de Détection Incendie Adressable.

L'unité de gestion des alarmes intégrables (UGA de type1) permet de gérer l'évacuation d'un ou plusieurs bâtiments dans le cadre d'un équipement d'alarme de type1.

La Sensea.EC existe en version pré-équipée (Sensea 256.EC ou Snesia.256.EC.2MT) ou en version "sur mesure" à configurer en fonction des besoins.

Les points forts

ECS pré-équipé "prêt à installer" permettant la gestion de 256 points adressables sur 2 lignes rebouclées ou de 128 points sur 4 lignes ouvertes.

Equipé d'une UGA (1 zone d'évacuation) et de l'alimentation sirènes / flah.

Equipé d'un CMSI 2MT (2 lignes à M.T.)

Peut être étendu à 1024 points en ajoutant des cartes de détection 256 points A3000.

ECS équipé de :

- La carte principale et son écran tactile.
- La carte borniers
- La carte de détection A3000 NUG31530 pour :
 - 2 boucles rebouclées de 128 points chacune ou 4 boucles de 32 points chacune
- Le kit simple alimentation avec indépendance fonctionnelle pour les diffuseurs sonores (30W sous 24V).
- Les batteries
- L'UGA équipée d'une Zone d'Alarme
- Le Kit CMSI 2MT

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	NUGELEC - EATON	
Ean13	3660191315108	
Référence fabricant	NUG31510	
Caractéristiques produit	adressable	oui
	alimentation de secours intégrée	oui
	Autonomie	12h de veille + 5 min d'alarme
	Boîtier	Fond métal / Face avant plastique
	Caract.	Sensea.EC évolutive équip. : 1 carte de détect. 256pts - UGA 1 zone d'alarme - kit CMSI 2MT - kit simple alimentation - batteries
	Carte principale/carte bornier	Voir NUG31551
	Coloris	Gris clair
	convient pour un usage domotique	oui
	Dimensions L x l x h (mm)	482 x 400 x 212
	hauteur (mm)	482
	Hauteur (mm)	350
	interface externe	oui
	largeur (mm)	400
	Largeur (mm)	455
	mode de pose	montage en saillie
	Nbre carte détec.	Equip. 1 carte de détect. Sensea.EC A3000
	Nbre de points	128pts en lignes ouv. ou 256pts en lignes rebouc.
	Nbre de zone de mise en sécurité	2
	Nbre lignes	2 lignes rebou. de 128pts chacune ou 4 lignes ouvertes de 32pts chacune
	Nbre ligne télécommande	2
	nombre de codes uniques	256
	nombre de sorties pour générateur de signal acoustique	2
	Poids (g)	18150
	profondeur (mm)	219
	Profondeur (mm)	535
	Puiss. max par ligne (avec alim. ext.)	12W pour les 2 lignes (alim. int.) / 96 W par ligne (alim. ext)
	Puiss. sortie diff.sonore	24V / 30 W partagés avec CMSI 2MT(2 départs disponibles)
	Tension Alim/Classe	230V alter. 50/60Hz / Classe I
	tension de fonctionnement (V) (V)	230
	Volume (cm3)	85198,75
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none"> • Fiche produit • Cmc • Fiche • Notice • Cmc • Fiche • Notice • Cmc • Fiche • Notice • Fiche • Notice
	Ean13	3660191315108
Fournisseur	NUGELEC - EATON	
Référence Odelec-Nollet	102000996	



