



ECLAIRMAG

# OSR DULUX T/E + 18W 827 GX24Q

Nos produits > Éclairage > Source > Lampe fluocompacte > OSR DULUX T/E + 18W 827 GX24Q

<https://eclairmag.fr/osram-dulux-t-e-plus-18w-827-gx24q-2-be-osram-lampe-fluorescente-compacte-100719476.html>

## Description courte

---

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR342269

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX T/E PLUS 4 PIN - Gradable (3...100%) - 18W - 1200lm 2700K 20000h - IRC80 - ø49 x 117mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot GX24q-2



## Description

---

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX T/E PLUS 4 PIN - Gradable (3...100%) - 18W - 1200lm 2700K 20000h - IRC80 - ø49 x 117mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot GX24q-2

## Avantages

- Extrêmement économique
- Bonne qualité de la lumière
- Excellent flux lumineux
- Longue durée de service
- Entretien amélioré
- Garantie système OSRAM en combinaison avec le ballast électronique OSRAM QUICKTRONIC

## Caractéristiques

## Données électriques

Tension nominale	100 V
Efficacité lumineuse HF 25 °C	En cours de clarification par l'autorité et l'organisme de normalisation
Puissance nominale	18,00 W
Puissance nominale	18,00 W

## Données photométriques

Flux lumineux nominale	1200 lm
Flux lumineux à 25 °C	1200 lm
Flux lumineux	1200 lm
Température de couleur	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0,90
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0,84
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0,83
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0,81
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0,79
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0,78
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0,77
Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX INTERNA
Temp. de couleur	2700 K
Flux lumineux	1200 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80

## Dimensions & poids

Diamètre	12,0 mm
Longueur totale	115,0 mm
Longueur	117,0 mm
Longueur selon norme CEI	110 mm
Longueur du culot hors pins	101,00 mm
Forme de l'ébauche	T12

## Durée de vie

Durée de vie nominale	20000 h
Durée de vie	20000 h
Durée de vie	13000 h
Taux de survivance à 2 000 h	0,99
Taux de survivance à 4 000 h	0,99
Taux de survivance à 6 000 h	0,99
Taux de survivance à 8 000 h	0,99
Taux de survivance à 12 000 h	0,95
Taux de survivance à 16 000 h	0,81
Taux de survivance à 20 000 h	0,50
Fréquence 50 Hz/HF	HF
Durée de vie	20000 h

## Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GX24q-2
Teneur en mercure	1,7 mg
Sans mercure	Non pertinent
Notes bas de page util. uniquem. produit	Uniquement pour un ballast électronique

## Capacités

Gradable Oui

## Certificats & Normes

Consommation d'énergie 20 kWh/1000h

Classe d'énergie efficace A

## Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe FSMH-18/827-/P/-GX24q-2

## Mode d'emplois

- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins

- Hôtels, restaurants
- Éclairage industriel

## Informations complémentaires

Couleur	827	
Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.20	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4050300342269	
Référence fabricant	4050300342269	
Caractéristiques produit	Dimensions (h x l x L)	129mm x 46mm x 49mm
	couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
	Volume	0.29dm <sup>3</sup>
	Poids approximatif	67,00g
	longueur totale (mm)	117.00
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	diamètre (mm)	12.00
	durée de vie nominale moyenne (h)	20000
	consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures (kWh)	19.00
	flux lumineux de la source (lm)	1200
	Unité de conditionnement Pièce / unité	FS1
	adapté à un ballast électronique	OUI
	technologie amalgame	OUI
	désignation de la lampe	T 4
	puissance de la source lumineuse (W)	18
	QC Carton	10
	QCT	PF
	nombre de tubes de lampe	3
	QC Boite	1
	<b>Document(s)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li></ul>		
Ean13	4050300342269	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006000817	



**Images du produit**