



SPSM-24V-6A0/7AH

Nos produits > Courant faible - Contrôle d'accès - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction - Alarme - Incendie > Centrale alarme incendie - Accessoire > SPSM-24V-6A0/7AH

https://eclairmag.fr/nugelec_spsm_24v_6a0_7ah_100657919.html

Description courte

Marque : NUGELEC - EATON

Fabricant : NUGELEC - EATON

Référence :NUG34168

Alimentation AES Gamme SPSMC- 26 ou 48 ou 56V - 50 W - 7 Ah - Batterie Pb etanche



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Alimentation AES Gamme SPSMC- 26 ou 48 ou 56V - 50 W - 7 Ah - Batterie Pb etanche

Description

La nouvelle gamme d'alimentations électriques de sécurité SPSM fait partie intégrante du Système de Mise en Sécurité Incendie. Elle répond aux exigences du marché français. Certifié CE, l'ensemble de la gamme est conforme aux normes EN 54-4, EN 12101-10 et 61-940. Elles permettent l'alimentation des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) et des diffuseurs sonores et lumineux des SMSI. Elles peuvent aussi alimenter des détecteurs spécifiques tels que détecteurs par aspiration, linéaires ou optiques de flammes. En outre ses sorties multiples protégées et signalées individuellement, permettent d'alimenter plusieurs dispositifs en toute sécurité.

Les points forts

- 4 sorties indépendamment protégées
- 1 sortie délestable
- Un voyant de signalisation par sortie
- Variantes en capacité batteries en 7 Ah, 12 Ah (boîtier simple) et 24 Ah (boîtier double)
- Variantes en puissance utile de 50W à 150W
- Circuit de charge batterie renforcé
- Livrées avec batteries

- Niveaux de tension paramétrables en 26Vcc, 48Vcc ou 56Vcc (SPSMC)
- Convertisseurs régulateurs de sortie: tension constante et régulée indépendamment du niveau de la batterie (SPSMC)
- Module interne sécurisé et facile et câbler.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	NUGELEC - EATON	
Ean13	3660191606213	
Référence fabricant	NUG34168	
Caractéristiques produit	adapté à un montage sur rail	oui
	adapté aux fonctions de sécurité	oui
	courant de sortie max. 2 (A) (A)	6
	courant de sortie max. 3 (A) (A)	6
	finition du raccordement électrique	fiche
	hauteur d'encastrement (mm)	222
	hauteur (mm)	222
	Hauteur (mm)	240
	indice de protection (IP)	IP30
	largeur (mm)	449
	Largeur (mm)	220
	montage mural possible	oui
	montage possible sur barres profilées	oui
	Poids (g)	11400
	profondeur (mm)	197
	Profondeur (mm)	620
	protégé contre les courts-circuits	oui
	puissance dissipée (W) (W)	150
	tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz (V) (V)	230
	tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz (V) (V)	230
	tension de sortie CA (V) (V)	24
	type de tension d'alimentation	AC
	Volume (cm3)	32736
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Fiche produit• Cmc• Fiche• Notice• Cmc	
	Ean13	3660191606213
	Fournisseur	NUGELEC - EATON
Référence Odelec-Nollet	102001210	



